



Gabinete para Centros de Datos / 42 UR / 600 mm Ancho / 1070 mm Profundidad (3.5 pies) / Acero / Blanco

SKU: XG64212WS0001 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$77,467.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los gabinetes FlexFusion™ constituyen una solución estructural robusta para centros de datos que requieren alta densidad de equipamiento y organización eficiente del cableado. Su construcción en acero soldado y ensamblado proporciona estabilidad superior bajo cargas elevadas, mientras que la puerta trasera con 80% de perforación abierta maximiza el flujo de aire para la refrigeración pasiva de los equipos. El sistema de gestión de cables en ambos ejes, combinado con rieles totalmente ajustables, facilita la instalación y el mantenimiento sin interrumpir las operaciones críticas. La conexión eléctrica continua del chasis elimina la necesidad de cables puente entre componentes, reduciendo puntos de falla potenciales.

Características Principales

- Estructura de acero soldada y ensamblada para máxima rigidez estructural
- Puerta trasera con 80% de perforación abierta para ventilación optimizada
- Gestión de cables vertical y horizontal integrada en el diseño
- Rieles delanteros y traseros ajustables con tuercas enjauladas
- Capacidad de carga estática de 1591 kg para soportar equipos de alta densidad
- Conexión eléctrica continua del gabinete sin cables de unión externos
- Puerta delantera con bisagra simple y puertas traseras con bisagras divididas
- Paneles laterales divididos horizontalmente para acceso selectivo
- Dedos organizadores de cables y soporte para gestión vertical
- Soporte de montaje para PDU y ruedas opcionales

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga: 1591 kg estática

Dimensiones: 42 UR x 600 mm (23.6 in) x 1070 mm (42 in / 3.5 ft)

Material y Acabado: Acero soldado y ensamblado

Color: Blanco

Ventilación: Puerta trasera: 80% perforación abierta

Gestión de Cables: Vertical y horizontal

Dedos organizadores

Soporte para gestión vertical

Rieles y Montaje: Delanteros y traseros ajustables

Tuercas enjauladas integradas

Soporte para PDU

Accesorios Disponibles: Paneles laterales divididos horizontalmente

Ruedas opcionales

Conectividad Eléctrica: Conexión continua del chasis

Sin cables de unión externos

Opciones de Configuración de la Serie

La serie FlexFusion™ ofrece configuraciones adicionales: anchos de 700 mm y 800 mm; profundidades de 1200 mm (47 in / 3.9 ft); alturas de 45 UR, 48 UR y 51 UR.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero soldada y ensamblada para máxima rigidez
Característica 2	Puerta trasera 80% perforada para ventilación optimizada
Característica 3	Gestión de cables vertical y horizontal integrada
Característica 4	Rieles ajustables con tuercas enjauladas sin herramientas
Característica 5	Capacidad de carga estática de 1591 kg para equipos pesados
Característica 6	Conexión eléctrica continua sin cables de unión externos