



SKU: XGL84212B Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9];>Gabinete de centro de datos diseñado para entornos de infraestructura crítica que requieren organización, protección y gestión térmica eficiente de equipos de red y servidores. Estructura fabricada en acero soldado con acabado en polvo epóxi que proporciona resistencia estructural y durabilidad en condiciones de operación continua. Configuración de 42 unidades de rack con dimensiones de 800 mm de ancho y 1070 mm de profundidad, compatible con estándares de montaje de equipamiento informático y de telecomunicaciones. Diseño de ventilación con 80% de perforación abierta en puertas que facilita la circulación de aire y contribuye a la gestión térmica del recinto sin comprometer la seguridad física del equipamiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estructura de acero soldado con acabado en polvo epóxi duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 800 mm ancho x 1070 mm profundidad x 42 UR altura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga estática: 1588 kg (3500 lb) / Carga rodante: 454 kg (1000 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerta delantera con bisagra simple y puerta trasera dividida con bisagras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 80% de perforación abierta para ventilación optimizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Paneles laterales con cerradura divididos horizontalmente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 juego de soporte de montaje de PDU incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ruedas incluidas para movilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Altura: 42 UR</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Carga estática: 1588 kg (3500 lb)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Carga rodante: 454 kg (1000 lb)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ventilación: 80% perforación abierta</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Acero soldado</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acabado: Polvo epóxi</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Negro</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ancho total: 800 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Profundidad: 1070 mm (3.5 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Puerta delantera: Bisagra simple</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Puerta trasera: Dividida con bisagras</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Paneles laterales: Con cerradura, divididos horizontalmente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Gabinete FlexFusion XGL (Light)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Puerta delantera con bisagra simple</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Puerta trasera dividida con bisagras</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Paneles laterales con cerradura divididos horizontalmente</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>1 juego de soporte de montaje de PDU</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ruedas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero soldado con acabado en polvo epóxi para mayor durabilidad
Característica 2	Puerta delantera de bisagra simple y trasera dividida para acceso flexible
Característica 3	80% de perforación abierta que optimiza el flujo de aire térmico
Característica 4	Paneles laterales con cerradura divididos horizontalmente para mantenimiento seguro
Característica 5	Rieles delanteros y traseros ajustables con tuercas enjauladas para montaje versátil
Característica 6	Soportes de PDU y ruedas incluidos para movilidad y gestión de energía