



Gabinete para Centros de Datos / 42 UR / 800 mm Ancho / 1200 mm Profundidad / 2.62 x 3.94 pies / Acero / Negro

SKU: XGB4222B50001    Marca: PANDUIT    Categoría: Racks Cerrados

\$113,343.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete FlexFusion diseñado para infraestructura de centros de datos que requiere alta densidad de equipamiento y gestión térmica eficiente. Su estructura de acero ensamblada y soldada proporciona estabilidad estructural superior para instalaciones críticas. Las puertas con perforación al 80% maximizan el flujo de aire frontal-trasero, reduciendo puntos calientes en entornos con servidores de alto consumo. Los rieles delanteros y traseros totalmente ajustables simplifican el montaje de equipos de distintas profundidades sin herramientas adicionales. El sistema de conexión eléctrica continua integrada elimina la necesidad de cables de puesta a tierra entre componentes, acelerando la instalación y mantenimiento.

**Características Principales**

- Puertas delantera y trasera con 80% de perforación abierta para flujo de aire optimizado
- Puerta delantera con bisagra simple; puertas traseras con bisagras divididas
- Rieles delanteros y traseros ajustables con tuercas enjauladas integradas
- Paneles laterales divididos horizontalmente para acceso selectivo
- Dedos de gestión de cables y soporte vertical para organización de infraestructura
- Soporte de montaje para PDU distribución de energía
- Ruedas para movilidad durante instalación y reconfiguración
- Conexión eléctrica continua del gabinete sin cables de conexión adicionales
- Construcción de acero soldado para durabilidad en operación continua

**Especificaciones Técnicas**

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Capacidad                             | 42 UR                             |
| Ancho                                 | 800 mm (2.62 pies)                |
| Profundidad                           | 1200 mm (3.94 pies)               |
| Carga Estática                        | 1591 kg                           |
| Material                              | Acero soldado                     |
| Color                                 | Estándares EIA-310-E, TIA/EIA-942 |
| Opciones de Configuración Disponibles | Anchos: 600 mm, 700 mm, 800 mm    |
| Profundidades                         | 1070 mm, 1200 mm                  |
| Alturas                               | 42 UR, 45 UR, 48 UR, 51 UR        |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Puertas perforadas al 80% para ventilación superior |
| Característica 2 | Carga estática de 1591 kg para equipos pesados      |
| Característica 3 | Rieles ajustables con tuercas enjauladas incluidas  |
| Característica 4 | Estructura de acero soldado para máxima rigidez     |
| Característica 5 | Conexión eléctrica continua sin cables adicionales  |
| Característica 6 | Cumple EIA-310-E y TIA/EIA-942 para estandarización |