



Gabinete para Centros de Datos / 45 UR / 800 mm (2.62 ft) Ancho / 1200 mm (3.94 ft) Profundidad / Acero / Negro

SKU: XGB4522BS0005    Marca: PANDUIT    Categoría: Racks Cerrados

\$143,993.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los gabinetes FlexFusion™ constan de una estructura de acero ensamblada y soldada diseñada para centros de datos de alta densidad. Disponibles en anchos de 600 mm, 700 mm y 800 mm, profundidades de 1070 mm y 1200 mm, y alturas de 42 UR, 45 UR, 48 UR y 51 UR. Los rieles delanteros y traseros son totalmente ajustables con tuercas enjauladas para facilitar el montaje de equipos. Las opciones de configuración incluyen puerta delantera con bisagra simple, puertas traseras divididas con 80% de perforación abierta para ventilación, paneles laterales divididos horizontalmente, dedos para gestión de cables, soporte para gestión de cables vertical, soporte de montaje de PDU y ruedas. Todo el gabinete debe estar conectado eléctricamente sin el uso de cables de conexión adicionales.

### Características Principales

- Cumplimiento con estándares EIA-310-E y TIA/EIA-942
- Estructura de acero ensamblada y soldada para máxima rigidez
- Puerta trasera dividida con 80% de perforación para flujo de aire optimizado
- Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas
- Capacidad de carga estática de 1591 kg para equipos de alta densidad
- Diseño modular que permite configuración personalizada según requerimientos
- Cumplimiento con estándares EIA-310-E y TIA/EIA-942

### Especificaciones Técnicas

**Capacidad** Capacidad de carga estática de 1591 kg para equipos de alta densidad

**45 UR** 45 UR

**Ancho** 800 mm (2.62 ft)

**Profundidad** 1200 mm (3.94 ft)

**Rieles** Ajustables con tuercas enjauladas

**Material** Acero ensamblado y soldado

**Color** Negro

**Carga Estática** 1591 kg

**Puerta Trasera** Dividida, 80% perforación

**Estándares** EIA-310-E, TIA/EIA-942

**Conexión Eléctrica** Sin cables de conexión

**Opciones Disponibles**

Configuraciones de Ancho: 600 mm, 700 mm, 800 mm

Configuraciones de Profundidad: 1070 mm, 1200 mm

Configuraciones de Altura: 42 UR, 45 UR, 48 UR, 51 UR

Accesorios Opcionales: Paneles laterales divididos, dedos para gestión de cables, soporte vertical para cables, soporte de montaje de PDU, ruedas

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Característica 1 | Estructura de acero ensamblada y soldada        |
| Característica 2 | Puerta trasera dividida con 80% perforación     |
| Característica 3 | Rieles ajustables con tuercas enjauladas        |
| Característica 4 | Capacidad de carga estática de 1591 kg          |
| Característica 5 | Diseño modular para configuración personalizada |
| Característica 6 | Cumple estándares EIA-310-E y TIA/EIA-942       |