



Gabinete para Distribución Eléctrica, 3 fases de 150 A.

SKU: TG-BUE-TMBG Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$12,173.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'>La barra de unión y distribución de tierras brinda la función de distribuir los hilos de tierra tanto de manera directa a los equipos a proteger, o bien mediante la utilización de acopladores secundarios.</p> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'>El uso de barras de unión permite que la conexión sea segura, duradera y confiable. Evita las uniones de cables con cinta aislante, capuchones o termo-contráctiles, que no son ni seguros ni duraderos.</p> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'>Existen diversos tamaños de barras de unión dependiendo de la capacidad de corriente requerida para cada aplicación.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 101.6 mm (4') <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 500 mm (19 11/16') <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor: 6.35 mm (1/4') <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrenos: 48 para conector de 5/16' y 12 para conector de 7/16' </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normativa</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con Normativa TELMEX </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puntos de distribución de los hilos de tierra en las líneas de producción. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sitios de cómputo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puntos de unión en proyectos de sistemas ramificados en varios acopladores. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <div style='margin: 15px 0; color: inherit;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Marca</h3> <div style='margin: 15px 0; color: inherit;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución segura de hilos de tierra sin uniones improvisadas
Característica 2	Conexión directa o mediante acopladores secundarios según aplicación
Característica 3	48 barrenos para conectores de 5/16' más 12 de 7/16' para versatilidad de instalación
Característica 4	Diseño modular adaptable a múltiples entornos industriales
Característica 5	Material resistente a condiciones extremas de operación
Característica 6	Cumplimiento con normativa Telmex y estándares internacionales