



HECHO DE ALUMINIO

Gabinete para Exterior / Aluminio / IP66 / 390 x 280 x 158 mm / -40 a 120 °C / Montaje en Pared

SKU: TXG-03-83 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes NEMA para Interior y Exterior

\$2,650.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de aluminio diseñado para instalaciones en exteriores expuestos a condiciones climáticas severas. Construcción con grado de protección IP66 que garantiza la exclusión total de polvo y resistencia a chorros de agua. La fabricación en aluminio proporciona disipación térmica eficiente para equipos electrónicos sensibles a la temperatura. Rango operativo extendido de -40 a 120 °C que permite despliegue en zonas desérticas, montañosas o con heladas prolongadas. Interior adaptado para montaje de tarjetas PCB o riel DIN estándar, facilitando la integración de diversos componentes de red, protección eléctrica o sistemas de energía solar. Sistema de cierre por tornillos con bisagra que mantiene la integridad del sello de silicona durante múltiples aperturas de servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gabinete de aluminio IP66 para exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones compactas: 390 x 280 x 158 mm (ancho x largo x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura operativa: -40 a 120 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interior preparado para PCB o riel DIN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sello de silicona para protección total<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Perforaciones traseras para montaje en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cierre por tornillos con bisagra<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Disipación de calor rápida por construcción en aluminio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Nivel de protección: IP-66<li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura de operación: -40 a 120 °C<li style='padding: 6px 0;'>• Sello de silicona integral</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 390 x 280 x 158 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Perforaciones traseras para montaje a pared<li style='padding: 6px 0;'>• Cierre por tornillos con bisagra</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Gabinete de aluminio IP66<li style='padding: 6px 0;'>• Sello de silicona integrado<li style='padding: 6px 0;'>• Tornillos de cierre con bisagra</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación de inyectores PoE en torre, poste o pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interconexiones externas de infraestructura de red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Almacenamiento de protectores de picos de voltaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resguardo de tabllillas o equipo eléctrico<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Armado de soluciones con energía solar</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 con sello de silicona para ambientes extremos
Característica 2	Rango operativo -40 a 120 °C para climas adversos
Característica 3	Interior preparado para PCB o riel DIN flexible
Característica 4	Perforaciones traseras para montaje rápido en pared
Característica 5	Aluminio con disipación térmica para equipos de alta potencia
Característica 6	Aplicación versátil: PoE, protectores, tabllillas o energía solar