



Gabinete para Exterior / IP65 / 220 x 160 x 100 mm / ABS / -20 a 60 °C / Orejas de Montaje Integradas

SKU: TXG-01-551 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$316.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de plástico ABS diseñado para instalaciones en exteriores con protección IP65. Dimensiones compactas de 220 x 160 x 100 mm que permiten albergar equipos PoE, protectores de picos, tablillas eléctricas y soluciones de energía solar. Incorpora sello de silicón para garantizar impermeabilidad en condiciones adversas. Orejas laterales integradas facilitan el montaje seguro en muros, postes o torres. Operación garantizada en rango de temperatura de -20 a 60 °C. Se recomienda el uso de membranas para salida de cableado a fin de mantener la integridad del sellado.

Características Generales

- Dimensiones: 220 x 160 x 100 mm (ancho x largo x profundidad)
- Nivel de protección: IP65
- Material: Plástico ABS
- Temperatura de operación: -20 a 60 °C
- Sello de silicón para máxima impermeabilidad
- Orejas laterales integradas para fijación de gabinete
- Cierre por tornillos metálicos
- Ideal para instalación de equipo en exterior

Desempeño

Nivel de protección: IP65

Temperatura de operación: -20 a 60 °C

Sello de silicón para impermeabilidad

Físicas / Eléctricas

Dimensiones: 220 x 160 x 100 mm

Material: Plástico ABS

Cierre: Tornillos metálicos

Orejas laterales integradas para montaje

Aplicaciones

Instalación de PoE en torre, poste o pared

Interconexiones externas

Almacenamiento de protectores de picos

Resguardo de tablillas o equipo eléctrico

Armado de soluciones con energía solar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 con sello de silicón para ambientes exteriores exigentes
Característica 2	Rango operativo -20 a 60 °C para climas extremos
Característica 3	Orejas laterales integradas para fijación segura en muro, poste o torre
Característica 4	Construcción en ABS resistente a impactos y corrosión
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación de PoE, protectores y tablillas
Característica 6	Compatible con membranas de salida de cableado para sellado profesional