



Gabinete para Montaje en Pared - Piso / Puerta de Cristal Templado / Cuerpo Fijo / 4 Unidades de Rack / 19" / Fabricado en Acero

SKU: DS-XS6404-S/B Marca: HIKVISION Categoría: Racks Cerrados

\$1,978.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'></p> <!-- Sección de características -->

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Instalación: Pared / Piso <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventana de cristal templado <li style='margin-bottom: 5px;'>Laterales desmontables <li style='margin-bottom: 5px;'>Chapa de seguridad en Puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta desmontable y opción de <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 600 x 450 x 281 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 40KG <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 14.5KG <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades Rack: 4U

 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Videovigilancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de respaldo <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de servicios de internet <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración de cableado de cobre y fibra

 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del equipo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo metálico (tapas, laterales, postes racks) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería negra para armado <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería para instalación

 </div> </div> <!-- Sección de consideraciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Envío desarmado <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo de ventilador recomendado LP-VENT-BASIC

 </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación dual en pared o piso según necesidad del sitio
Característica 2	Puerta de cristal templado con chapa de seguridad integrada
Característica 3	Laterales y puerta desmontables para acceso y mantenimiento directo
Característica 4	Capacidad de carga hasta 40 kg para equipos de red y videovigilancia
Característica 5	Estructura de acero con dimensiones compactas 600 x 450 x 281 mm
Característica 6	Compatible con ventilador LP-VENT-BASIC para gestión térmica