



Gabinete para Montaje en Pared, Puerta de Cristal Templado, Cuerpo Fijo con Rack 19" de 24 Unidades

SKU: SR-1924-GFP Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$8,579.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Instalación: Pared. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventana de cristal templado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Laterales desmontables. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los 4 Postes racks se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Chapa de seguridad en Puerta. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta desmontable y opción de cambio de sentido de apertura. <li style='margin-bottom: 5px;'>Preparación para 1 o 2 ventiladores simples LP-VENT-BASIC o 1 doble LP-VENT-02V2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Envío desarmado. </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Videovigilancia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de respaldo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de servicios de internet. <li style='margin-bottom: 5px;'>Radiocomunicación en dos vías. <li style='margin-bottom: 5px;'>Radiocomunicación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración de cableado de cobre y fibra. <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>El Equipo incluye:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo metálico (tapas, laterales, postes racks) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería negra para armado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería para instalación de 3 equipos en postes rack (12 tuercas enjauladas y 12 tornillos + arandela). <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de usuario + garantía. <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque. </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero de primera calidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: ANSI/TIA RS-310-D. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 32 Kg (sin embalaje). <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 100 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 600 x 1154 x 535 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades Rack: 24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de trabajo max.: 430 mm (rack frontal a rack trasero) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad a tope: 469 mm (rack frontal a tope en frente). <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro semi mate. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Pintura por proceso de horneado base poliéster. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: No tienen preparación para uso en piso (no compatibles con ruedas). <div style='margin-top: 20px;'> Ver más características técnicas Ver Manual de Usuario </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de videos --> <div style='margin-top: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Presentación de Equipo + Video de Armado + Sentido de Giro</h3> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Serie GFP</p> <!-- Video 1 --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Apertura y cierre de gabinete</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/RcCqbnvGFjj8' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div> <!-- Video 2 --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video manual de armado</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/MKtjISO-G2w' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div> </div>