



Gabinete para Montaje en Poste / Carcasa de Acero con Pintura en Polvo / Placa Frontal de Acero Inoxidable con Bisagra / IP65 Impermeable / 128x170x94 mm (5.0x6.7x3.7 in)

SKU: BP-611 Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$3,313.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los gabinetes para montaje en poste ofrecen una carcasa de acero con pintura en polvo, resistente y a prueba de intemperie, junto con una placa frontal de acero inoxidable con bisagra y cerradura de llave. La abertura es compatible con dispositivos de formato angosto y muchos dispositivos de formato ancho mediante orificios roscados para ambas placas, mientras que la placa frontal sólida permite la personalización para otros tipos de dispositivos. El diseño compacto de 128 x 170 x 94 mm facilita la instalación en espacios reducidos sin comprometer la protección del equipo interno.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Placa frontal con bisagra para fácil acceso a las conexiones de cableado<li style='margin-bottom: 8px;*>Carcasa de acero resistente con pintura en polvo y placa frontal de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px;*>Cerradura con llave integrada para seguridad física del equipo<li style='margin-bottom: 8px;*>Orificios roscados compatibles con dispositivos de formato angosto y ancho<li style='margin-bottom: 8px;*>Certificación IP65 para protección completa contra polvo y agua proyectada<li style='margin-bottom: 8px;*>Incluye herrajes de montaje y 2 llaves para despliegue inmediato<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Placa Frontal</div><div style='font-weight: 600;*>Acero inoxidable con bisagra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de Protección</div><div style='font-weight: 600;*>IP65 (polvo y agua proyectada)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de Montaje</div><div style='font-weight: 600;*>Formatos angosto y ancho (orificios roscados)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Seguridad Física</div><div style='font-weight: 600;*>Cerradura con llave (incluye 2 llaves)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Accesorios Incluidos</div><div style='font-weight: 600;*>Herrajes de montaje y 2 llaves</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Personalización</div><div style='font-weight: 600;*>Placa frontal sólida adaptable a otros dispositivos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placa frontal con bisagra para acceso rápido a conexiones
Característica 2	Cerradura con llave para protección contra accesos no autorizados
Característica 3	Orificios roscados para formatos angosto y ancho
Característica 4	Diseño compacto optimizado para espacios reducidos
Característica 5	Incluye herrajes de montaje completos listos para instalación
Característica 6	Personalizable para adaptarse a diversos tipos de dispositivos