



Gabinete para Telecomunicaciones Rack Estándar de 19", 42UR, 600 mm Ancho x 1000 mm Profundidad. Fabricado en Acero, Se envía el Gabinete Armado.

SKU: LP-60100-42U-R2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$27,293.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='width: 100%;'\></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'\><!-- Características Destacadas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 145, 255, 0.1);'\><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: 600;'\>Características Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: outside;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Tipo de Instalación: n Piso.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Puerta frontal con cierre de seguridad en 3 puntos y con ventana de cristal templado.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Laterales desmontables con cerradura.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Los 4 Postes racks se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Chapas de seguridad con llave única por chapa.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Puertas desmontables y opción de cambio de sentido de apertura.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Preparación para 1 juego de ventiladorLP-VENT-03 o un<strong style='font-size: 9pt; line-height: 1.2;'\>LP-VENT-02V2 (no incluidos).<li style='margin-bottom: 8px;'\>Incluye niveladores.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Ruedas se venden por separado modeloLP-CAST-72-SET.<li style='margin-bottom: 8px;'\><strong style='color: inherit;'\>Se envía el Gabinete armado.</div><!-- Aplicación --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 145, 255, 0.1);'\><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: 600;'\>Aplicaciones:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: outside;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Sistemas de Videovigilancia.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Unidades de respaldo.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Distribución de servicios de internet.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Radiocomunicación en dos vías.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Radiocomunicación.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Administración de cableado de cobre y fibra.<p style='margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-weight: 600; color: inherit;'\>El equipo incluye:</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: outside;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Cuerpo metálico (tapas laterales, postes racks, puerta frontal y trasera)<li style='margin-bottom: 8px;'\>Tornillería color negro para armado.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Tornillería para instalación de 3 equipos en postes rack (56 tuercas enjauladas y 56 tornillos + 56 arandelas).<li style='margin-bottom: 8px;'\>Manual de usuario + garantía.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Niveladores.<li style='margin-bottom: 8px;'\>2 Organizador de cables simples<li style='margin-bottom: 8px;'\>Empaque.</div><!-- Características Físicas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 145, 255, 0.1);'\><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: 600;'\>Características Físicas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: outside;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Aplicación: Interior.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Acero de primera calidad.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Peso: 101.68 Kg (sin embalaje).<li style='margin-bottom: 8px;'\>Capacidad de carga: 1268 Kg.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Carga máxima por unidad: 23 Kg.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Dimensiones: 600 x 1970 x 1058 mm (Ancho x Alto x Profundidad).<li style='margin-bottom: 8px;'\>Unidades Rack: 42<li style='margin-bottom: 8px;'\>Profundidad de trabajo max.: 920 mm<li style='margin-bottom: 8px;'\>Color: Negro semi mate.<li style='margin-bottom: 8px;'\>Pintura por proceso de horneado base poliéster.Ver más características técnicas.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre de seguridad en 3 puntos con llave única por chapa
Característica 2	Puerta con cristal templado para monitoreo visual del equipo
Característica 3	Postes racks ajustables para adaptarse a distintos equipos
Característica 4	Laterales desmontables con cerradura para acceso controlado
Característica 5	Puertas reversibles con cambio de sentido de apertura
Característica 6	Gabinete prearmado para despliegue inmediato in sitio