



Gabinete para Telecomunicaciones Rack Estándar de 19", 42UR, 600 mm Ancho x 600 mm Profundidad. Fabricado en Acero, Se envía el Gabinete Armado.

SKU: LP-6060-42U-R2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$21,629.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Instalación: Piso. <li style="margin-bottom: 5px;">Puerta frontal con cierre de seguridad en 3 puntos y con ventana de cristal templado. <li style="margin-bottom: 5px;">Laterales desmontables con cerradura. <li style="margin-bottom: 5px;">Los 4 Postes racks se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. <li style="margin-bottom: 5px;">Chapas de seguridad con llave única por chapa. <li style="margin-bottom: 5px;">Puertas desmontables y opción de cambio de sentido de apertura. <li style="margin-bottom: 5px;">Preparación para 1 juego de ventilador LP-VENT-03 o un LP-VENT-02V2 (no incluidos). <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye niveladores. <li style="margin-bottom: 5px;">Ruedas se venden por separado modelo LP-CAST-72-SET. <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Se envía el Gabinete armado. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicación</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Sistemas de Videovigilancia. <li style="margin-bottom: 5px;">Unidades de respaldo. <li style="margin-bottom: 5px;">Distribución de servicios de internet. <li style="margin-bottom: 5px;">Radiocomunicación en dos vías. <li style="margin-bottom: 5px;">Radiocomunicación. <li style="margin-bottom: 5px;">Administración de cableado de cobre y fibra. <h4 style="font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;">El equipo incluye:</h4> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cuerpo metálico (tapas laterales, postes racks, puerta frontal y trasera) <li style="margin-bottom: 5px;">Tornillería color negro para armado. <li style="margin-bottom: 5px;">Tornillería para instalación de 3 equipos en postes rack (56 tuercas enjauladas y 56 tornillos + 56 arandelas). <li style="margin-bottom: 5px;">Manual de usuario + garantía. <li style="margin-bottom: 5px;">Niveladores. <li style="margin-bottom: 5px;">1 Organizador de cables simple: LP-ORG-42S. <li style="margin-bottom: 5px;">Empaque. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicación: Interior. <li style="margin-bottom: 5px;">Acero de primera calidad. <li style="margin-bottom: 5px;">Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 76.55 Kg (sin embalaje). <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de carga: 933 Kg. <li style="margin-bottom: 5px;">Carga máxima por unidad: 23 Kg. <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 600 x 1970 x 658 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style="margin-bottom: 5px;">Unidades Rack: 42 <li style="margin-bottom: 5px;">Profundidad de trabajo max.: 534 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Color: Negro semi mate. <li style="margin-bottom: 5px;">Pintura por proceso de horneado base poliéster. Ver más características técnicas. </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre de seguridad en 3 puntos con llave única por chapa
Característica 2	Puerta con cristal templado para visualización del equipo
Característica 3	Postes racks ajustables para profundidad de instalación variable
Característica 4	Laterales desmontables con cerradura para acceso controlado
Característica 5	Preparado para ventiladores LP-VENT-03 o LP-VENT-02V2
Característica 6	Gabinete armado listo para despliegue inmediato

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 21:15