



Gabinete para Telecomunicaciones Rack Estándar de 19", 42UR, 800 mm Ancho x 1000 mm Profundidad. Fabricado en Acero, Se envía el Gabinete Armado.

SKU: LP-80100-42UR2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$35,750.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Instalación: Piso. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta frontal con cierre de seguridad en 3 puntos y con ventana de cristal templado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Laterales desmontables con cerradura. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los 4 Postes racks se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Chapas de seguridad con llave única por chapa. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas desmontables y opción de cambio de sentido de apertura. <li style='margin-bottom: 5px;'>Preparación para 1 juego de ventilador LP-VENT-03 o un LP-VENT-02V2 (no incluidos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye niveladores. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruedas se venden por separado modelo LP-CAST-72-SET. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se envía el Gabinete armado. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Videovigilancia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de respaldo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de servicios de internet. <li style='margin-bottom: 5px;'>Radiocomunicación en dos vías. <li style='margin-bottom: 5px;'>Radiocomunicación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración de cableado de cobre y fibra. <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>El equipo incluye:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo metálico (tapas laterales, postes racks, puerta frontal y trasera) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería color negro para armado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería para instalación de 3 equipos en postes rack (56 tuercas enjauladas y 56 tornillos + 56 arandelas). <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de usuario + garantía. <li style='margin-bottom: 5px;'>Niveladores. <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Organizadores sencillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 2 tomacorrientes HTCM-1U <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero de primera calidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 137.6 Kg (sin embalaje). <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 1268 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima por unidad: 23 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 800 x 1970 x 1060 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades Rack: 42 <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de trabajo max.: 949 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro semi mate. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura por proceso de horneado base poliéster. Ver más características técnicas. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre de seguridad en 3 puntos con llave única por chapa
Característica 2	Puerta frontal con ventana de cristal templado para visualización
Característica 3	Laterales desmontables con cerradura para acceso rápido al equipo
Característica 4	Postes racks ajustables en 4 puntos para instalación flexible
Característica 5	Preparación para ventiladores LP-VENT-03 o LP-VENT-02V2
Característica 6	Capacidad de carga 1268 kg para equipamiento de alta densidad