



GABINETE PARA USO con las tarjetas AC825, D805, R805, S805.P805

SKU: ME1515U Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Accesorios

\$3,406.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Incluye fuente de alimentación 110 VCA - 12 Vcc 4A Soporta 1 tarjetas AC825IP (solo board) o 2 expansores de los modelos D805/R805/S805/P805 Contiene circuito para cargar la batería Posee ganchos para acomodar el cableado Luz LED para iluminar el interior del gabinete en ausencia de luz Soporta PL712 o PL912 No incluye el board del AC825IP, ni expansores D805, R805, P805 o S805 ni batería </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110 VCA a 12 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 4A <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: AC825IP (solo board) o 2 expansores D805/R805/S805/P805 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte: PL712 o PL912 </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: No especificado en el documento <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: No especificado en el documento <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: No especificado en el documento </div> </div> <!-- Sección de funciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Circuito integrado para carga de batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganchos para organización de cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz LED para iluminación interna </div> </div> <!-- Notas importantes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> El gabinete no incluye el board del AC825IP No incluye expansores D805, R805, P805 o S805 No incluye batería Se requiere adquirir por separado los componentes electrónicos y la batería </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuente de alimentación 110 VCA a 12 VCC 4A incluida
Característica 2	Circuito integrado de carga de batería interna
Característica 3	Ganchos integrados para organización de cableado
Característica 4	Iluminación LED blanca para baja visibilidad
Característica 5	Compatible con tarjeta AC825IP o 2 expansores
Característica 6	Soporte para placas PL712 o PL912