



Gabinete Plástico ABS / IP66 / Puerta Transparente Policarbonato / 190 x 290 x 140 mm / Cierre Broche Inoxidable / Compatible Candado Perno 5 mm

SKU: PST-1929-14ET Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$690.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gabinete de plástico ABS diseñado para instalaciones en exterior donde se requiere protección confiable contra lluvia y polvo excesivo. Su construcción IP66 permite desplegar equipos de red, fuentes de alimentación PoE o sistemas de almacenamiento de baterías en torres de telecomunicación, postes y superficies de pared sin infraestructura adicional de cobertura. La puerta transparente de policarbonato facilita el monitoreo visual del estado de los componentes internos sin necesidad de exponer el interior a condiciones ambientales. El cierre por broche de acero inoxidable asegura la integridad del sello, con opción de candado de perno 5 mm para control de acceso físico. La compatibilidad con ventiladores y rejillas opcionales permite adaptar la gestión térmica según la carga de equipos instalados.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material: Plástico ABS resistente a impactos y degradación UV<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Puerta: Transparente de policarbonato con bisagras plásticas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Nivel de protección: IP66 (polvo total y chorros de agua potentes)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Dimensiones externas: 190 x 290 x 140 mm (ancho x alto x profundidad)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Placa interna compatible: PST-1929-14EPL (no incluida)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ventilación: Compatible con ventiladores y rejillas opcionales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicaciones: Instalación de PoE, almacenamiento de baterías, equipos de red en exterior</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Protección</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Grado de protección: IP66
Resistencia al agua: Chorros potentes
Resistencia al polvo: Total
Material estructural: ABS
Material puerta: Policarbonato transparente
Bisagras: Plástico
Cierre principal: Broche acero inoxidable
Seguridad adicional: Compatible candado perno 5 mm
Placa montaje interno: PST-1929-14EPL (no incluida)</p></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Cuerpo de gabinete ABS
• Puerta transparente policarbonato
• Bisagras plásticas integradas
• Broche de cierre acero inoxidable

No incluye:
• Candado perno 5 mm
• Placa interna PST-1929-14EPL
• Ventiladores o rejillas de ventilación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra agua y polvo para intemperie extrema
Característica 2	Puerta transparente de policarbonato para visualización de equipos sin abrir
Característica 3	Cierre con broche de acero inoxidable resistente a la corrosión
Característica 4	Compatible con candado de perno 5 mm para seguridad física reforzada
Característica 5	Instalación versátil en torres, postes y paredes de exterior
Característica 6	Opción de ventilación con ventiladores y rejillas para gestión térmica