



Gabinete Plástico ABS, Puerta Transparente, Uso en Intemperie IP66 (170 x 220 x 110 mm) Cierre por Broches Inoxidables y Permite Cerrado por Candado y Llave (Perno 5mm) No Incluido

SKU: PST-1722-11ET Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$363.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p>Gabinete de plástico ABS para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.</p> <!-- Imagen --> <div style='margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PST253015A/154654-precisionlogosolid.jpg' alt=''> </div> </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;*> Puerta: Transparente fabricada de Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;*> Placa interna compatible: href='https://www..mx/producto/PST-1722-11EPL-PRECISION-188892.html'>PST-1722-11EPL (no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;*> Nivel de protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones externas: 170 x 220 x 110 mm (ancho x alto x profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*> Opción para instalar candado (no incluido) </div> </div> <!-- Sección de contenido incluido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del empaque</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Cuerpo y puerta <li style='margin-bottom: 5px;*> Cierre por broches acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*> Bisagras plásticas <li style='margin-bottom: 5px;*> Empaque </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Instalación de POE's en torre, poste o pared <li style='margin-bottom: 5px;*> Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración) <li style='margin-bottom: 5px;*> Resguardo de protectores de pico, fusibles o tabillas eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*> Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado (href='https://www..mx/principal/consultarproductosazul?global_search=txgb&ordenar=Relevancia&pag=1'>Ver modelos) </div> </div> <!-- Notas técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas técnicas</h3> <div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; padding-left: 10px;*> <p style='margin-bottom: 10px;*>La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete.</p> <p style='margin-bottom: 10px;*>Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior, para esto es recomendable</p> <p style='margin-bottom: 10px;*>La implementación de 2 ventilas modelo href='https://www..mx/producto/PST-BC-V60-PRECISION-169494.html'>PST-BC-V60 (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: href='https://www..mx/producto/FAN-602512-TXPRO-67614.html'>FAN-602512 (No incluido).</p> <p>El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor.</p></div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalación en intemperie total
Característica 2	Puerta transparente de policarbonato para monitoreo visual
Característica 3	Cierre por broches de acero inoxidable resistente a corrosión
Característica 4	Diseño modular con ventilación para disipación térmica
Característica 5	Compatible con placa interna PST-1722-11EPL (no incluida)
Característica 6	Opción de seguridad con candado de perno 5 mm (no incluido)