



## Gabinete Plástico ABS, Puerta Transparente, Uso en Intemperie IP66 (190 x 290 x 140 mm) cierre por Broche Inoxidable y Permite Cerrado con Candado y Llave (Perno 5mm) No Incluido

SKU: PST-1929-14ET    Marca: PRECISION    Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$698.20

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;\*>Gabinete de plástico ABS para uso en aplicaciones en exterior como postes, torres de telecomunicación o pared donde no se cuente con protección contra lluvia o polvo excesivo.</p> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PST253015A/154654-precisionlogosolid.jpg' alt=''> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Material: Plástico ABS</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Puerta: Transparente fabricada de Policarbonato</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Placa interna compatible: <a style='color: inherit; text-decoration: underline; font-weight: bold;\*> href='https://www..mx/producto/PST-1929-14EPL-PRECISION-188896.html'>PST-1929-14EPL</a> (no incluida)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Nivel de protección: IP66</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Dimensiones externas: 190 x 290 x 140 mm (ancho x alto x profundidad)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Opción para instalar candado (no incluido)</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Cuerpo y puerta</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Cierre por broches acero inoxidable</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Bisagras plásticas</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Empaque</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Instalación de POE's en torre, poste o pared</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Resguardo de protectores de pico, fusibles o tabilllas eléctricas</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Se recomienda utilizar conectores tipo glándula para salida de cableado (<a style='color: inherit; text-decoration: underline; font-weight: bold;\*> href='https://www..mx/principal/consultarproductosazul?global\_search=txgb&ordenar=Relevancia&pag=1'>Ver modelos</a>)</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Nota técnica</h3> <div style='font-size: 14px; color: inherit;\*> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px;\*>La implementación de ventiladores es posible, sin embargo los orificios deben realizarse manualmente en el gabinete.</p> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px;\*>Se recomienda tener una entrada de aire fresco en la parte inferior y una salida de aire caliente en la parte superior, para esto es recomendable</p> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px;\*>la implementación de 2 ventilas modelo <a style='color: inherit; text-decoration: underline; font-weight: bold;\*> href='https://www..mx/producto/PST-BC-V60-PRECISION-169494.html'>PST-BC-V60</a> (No incluidas) y es necesario que al menos uno de ellos cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, el modelo recomendado es el siguiente: <a style='color: inherit; text-decoration: underline; font-weight: bold;\*> href='https://www..mx/producto/FAN-602512-TXPRO-67614.html'>FAN-602512</a> (No incluido).</p> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 0;\*>El instalar los elementos anteriores reducirá el nivel de protección (IP) del gabinete pero mejorará la disipación de calor</p> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección IP66 contra agua y polvo para intemperie extrema                  |
| Característica 2 | Puerta transparente de policarbonato para visualización de equipos sin abrir |
| Característica 3 | Cierre con broche de acero inoxidable resistente a la corrosión              |
| Característica 4 | Compatible con candado de perno 5 mm para seguridad física reforzada         |
| Característica 5 | Instalación versátil en torres, postes y paredes de exterior                 |
| Característica 6 | Opción de ventilación con ventiladores y rejillas para gestión térmica       |