



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / 100 x 68 x 50 mm / ABS Resistente a Intemperie / -20 a 60°C / Cierre por Tornillos

SKU: TXG-01-4 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$65.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete plástico diseñado para protección de equipos electrónicos en entornos exteriores. Fabricado en ABS resistente a la intemperie con clasificación IP65, garantiza la exclusión de polvo y resistencia a proyecciones de agua. Su rango térmico de operación de -20°C a 60°C permite despliegue en condiciones climáticas variables. Las perforaciones traseras facilitan el montaje en superficies verticales como paredes, torres de telecomunicaciones y postes. El sello de silicón integrado complementa la hermeticidad del cierre por tornillos. Dimensiones compactas optimizadas para alojar inyectores PoE, protectores de sobretensión, tablillas de interconexión y componentes de sistemas de energía solar.

Características Generales

Dimensiones: 100 x 68 x 50 mm (ancho x largo x profundidad)

Nivel de protección: IP-65

Material: Plástico ABS resistente a intemperie

Rango térmico de operación: -20°C a 60°C

Sello de silicón integrado

Montaje: Perforaciones traseras para fijación a pared

Cierre: Tornillos de cierre incluidos

Aplicaciones: Instalación de PoE en torre, poste o pared; interconexiones externas; almacenamiento de protectores de picos; resguardo de tablillas o equipo eléctrico; armado de soluciones con energía solar

Desempeño

Nivel de protección: IP-65

Temperatura de operación: -20°C a 60°C

Sello: Silicón integrado

Físicas / Eléctricas

Dimensiones: 100 x 68 x 50 mm

Material: Plástico ABS

Montaje: Perforaciones traseras para pared

Cierre: Tornillos

Contenido del Paquete

1 gabinete plástico

2 tornillos de cierre

Manual de instalación

Diagrama de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y agua para instalaciones exteriores
Característica 2	ABS resistente a intemperie con rango térmico -20 a 60°C
Característica 3	Perforaciones traseras para montaje directo en pared, torre o poste
Característica 4	Sello de silicón integrado que asegura hermeticidad
Característica 5	Dimensiones compactas para alojar PoE, protectores de picos y tablillas
Característica 6	Cierre seguro con tornillos incluidos para acceso controlado