



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / 100 x 68 x 50 mm / Montaje en Pared / Rango -20 a 60 °C

SKU: TXG-014-BK Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$62.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete plástico diseñado para instalaciones en exteriores con nivel de protección IP65, fabricado en ABS resistente a impactos. Dimensiones compactas de 100 x 68 x 50 mm que permiten alojar equipos de interconexión, protectores de picos, tabillillas eléctricas o soluciones con energía solar. Incorpora sello de silicona para garantizar estanqueidad ante polvo y agua proyectada. El interior está preparado para montaje de PCB o carril DIN según los requerimientos de la aplicación. Cuenta con perforaciones traseras para fijación en pared, torre o poste. Opera en un rango de temperatura de -20 a 60 °C, adecuado para condiciones climáticas adversas. Se recomienda utilizar membranas para salida de cableado a fin de mantener la integridad del sellado.DesempeñoNivel de protección: IP65Temperatura de operación: -20 a 60 °C Aplicación: exteriorFísicas / EléctricasDimensiones: 100 x 68 x 50 mm (ancho x largo x profundidad)Material: plástico ABSColor: negroSello: siliconaCierre: por tornillosInstalación: perforaciones traseras para montaje a paredInterior: preparación para PCB o carril DINContenido del PaqueteGabinete plástico negroSello de silicona integradoCaracterísticas AdicionalesIdeal para instalación de PoE en torre, poste o paredApto para interconexiones externasAlmacenamiento de protectores de picosResguardo de tabillillas o equipo eléctricoArmado de soluciones con energía solarSe recomienda el uso de membranas para salida de cableado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 con sello de silicona para estanqueidad exterior
Característica 2	Plástico ABS resistente a impactos en ambientes severos
Característica 3	Interior adaptable para PCB o carril DIN según aplicación
Característica 4	Perforaciones traseras para montaje directo en pared, torre o poste
Característica 5	Rango operativo -20 a 60 °C para climas extremos
Característica 6	Compatible con PoE, protectores de picos y sistemas solares