



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / 115 x 88 x 55 mm / ABS Resistente a Impactos / -20 a 60 °C / Cierre por Tornillos

SKU: TXG-01-14 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$86.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de protección exterior fabricado en plástico ABS con grado de resistencia a impactos, diseñado para albergar equipos electrónicos sensibles en entornos agresivos. Su nivel de protección IP65 garantiza la exclusión total de polvo y resistencia a chorros de agua, permitiendo la instalación de inyectores PoE, protectores de picos, tabillillas de interconexión o componentes de sistemas solares en torres, postes y superficies murales. El rango térmico operativo de -20 a 60 °C asegura funcionamiento continuo en condiciones de alta insolación o heladas. La preparación interna para PCB o riel DIN facilita la organización de componentes, mientras que el sello de silicón y el cierre por tornillos de alta resistencia mantienen la hermeticidad a largo plazo. Se recomienda complementar con membranas de salida de cableado para preservar la integridad del sellado.

Características Generales

Nivel de protección:	IP65
Material:	Plástico ABS resistente a impactos
Dimensiones:	115 x 88 x 55 mm
Temperatura de operación:	-20 a 60 °C
Cierre:	Por tornillos de alta resistencia
Sello:	De silicón
Montaje:	Orejas para pared o poste
Interior:	Preparación para PCB o riel DIN
Desempeño Ambiental	Protección: IP65 (polvo y chorros de agua)
Temperatura:	-20 a 60 °C
Material:	ABS resistente a impactos
Sello:	Silicón hermético
Físicas y Eléctricas	Dimensiones: 115 x 88 x 55 mm
Cierre:	Tornillos de alta resistencia
Montaje:	Orejas integradas pared/poste
Interior:	Preparación PCB o riel DIN
Aplicaciones Recomendadas	Inyectores PoE en torre, poste o pared
Interconexiones y empalmes externos	Protectores de picos atmosféricos
Tablillas y equipo eléctrico auxiliar	Sistemas con energía solar
Notas de Instalación	Ideal para instalación de equipo en exterior expuesto
Se recomienda el uso de membranas para salida de cableado a fin de preservar la hermeticidad IP65	Verificar torque adecuado en tornillos de cierre para mantener compresión del sello de silicón

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para condiciones climáticas exigentes
Característica 2	Plástico ABS resistente a impactos y degradación UV
Característica 3	Rango térmico extendido de -20 a 60 °C
Característica 4	Preparación interna para PCB o riel DIN
Característica 5	Sello de silicón para hermeticidad superior
Característica 6	Orejas integradas para montaje en pared o poste