



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / 120 x 120 x 60 mm / Montaje en Pared / -20 a 60°C

SKU: TXG-01-52 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$122.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete plástico diseñado para instalaciones en exteriores que requieren protección confiable contra polvo y agua. Fabricado en ABS con grado de protección IP65 y sello de silicón integrado, garantiza la estanqueidad necesaria para albergar equipos sensibles en condiciones ambientales adversas. Su rango de temperatura de operación de -20 a 60°C permite despliegues en climas extremos sin degradación del rendimiento. Las perforaciones traseras facilitan el montaje directo en paredes, torres o postes, reduciendo tiempos de instalación. Es compatible con diversas aplicaciones incluyendo equipos PoE, protectores de picos, tabllas eléctricas y sistemas de energía solar. Se recomienda utilizar membranas para salida de cableado a fin de mantener la integridad de la protección IP65.

Características Generales

- Dimensiones: 120 x 120 x 60 mm (ancho x largo x profundidad)
- Nivel de protección: IP65
- Material: Plástico ABS
- Temperatura de operación: -20 a 60°C
- Perforaciones traseras para montaje a pared
- Sello de silicón para máxima estanqueidad
- Ideal para instalación de equipo en exterior
- Se recomienda uso de membranas para salida de cableado

Desempeño

- Nivel de protección: IP65
- Temperatura de operación: -20 a 60°C
- Sello de silicón para estanqueidad
- Físicas / Eléctricas
- Dimensiones: 120 x 120 x 60 mm
- Material: Plástico ABS
- Color: Gris
- Cierre por tornillos
- Perforaciones traseras para montaje en pared
- Aplicaciones
- Instalación de equipos PoE en torre, poste o pared
- Interconexiones externas
- Almacenamiento de protectores de picos
- Resguardo de tabllas o equipo eléctrico
- Armado de soluciones con energía solar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 con sello de silicón para máxima estanqueidad
Característica 2	Rango de operación -20 a 60°C para climas extremos
Característica 3	Perforaciones traseras para instalación rápida en pared, torre o poste
Característica 4	Construcción en ABS resistente a impactos y corrosión
Característica 5	Compatible con PoE, protectores de picos y tabllas eléctricas
Característica 6	Diseño compacto para soluciones de energía solar y conectividad exterior