



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / 158 x 90 x 60 mm / Montaje en Pared / -20 a 60 °C / ABS

SKU: TXG-01-2 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$85.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete plástico diseñado para protección de equipos electrónicos en entornos exteriores. Construido en ABS con clasificación IP65, resiste la entrada de polvo y proyecciones de agua. Incorpora sello de silicona para mantener la estanqueidad bajo condiciones variables de temperatura. Las perforaciones traseras facilitan el montaje fijo en paredes, torres o postes. Su rango operativo de -20 a 60 °C permite despliegues en climas extremos sin degradación del material. Apto para albergar dispositivos PoE, protectores de sobretensión, tabllas de interconexión y componentes de sistemas de energía solar.

Características Generales

- Nivel de protección: IP65 para uso exterior
- Dimensiones: 158 x 90 x 60 mm (ancho x largo x profundidad)
- Material: plástico ABS
- Temperatura de operación: -20 a 60 °C
- Sello de silicona para hermetismo seguro
- Montaje: perforaciones traseras para fijación en pared
- Cierre por tornillos
- Recomendación: uso de membranas para salida de cableado

Desempeño

- Nivel de protección: IP65
- Temperatura operativa: -20 a 60 °C
- Sello: Silicona para hermetismo

Físicas / Eléctricas

- Dimensiones: 158 x 90 x 60 mm
- Material: Plástico ABS
- Montaje: Perforaciones traseras para pared
- Cierre: Por tornillos

Aplicaciones

- Instalación de PoE en torre, poste o pared
- Interconexiones externas
- Almacenamiento de protectores de picos
- Resguardo de tabllas o equipo eléctrico
- Soluciones con energía solar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y agua para instalaciones exteriores
Característica 2	Sello de silicona integrado que garantiza hermetismo duradero
Característica 3	Montaje en pared mediante perforaciones traseras preinstaladas
Característica 4	Rango operativo -20 a 60 °C para climas extremos
Característica 5	Fabricación en ABS resistente a impactos y degradación UV
Característica 6	Compatible con PoE, protectores de picos y sistemas solares