



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / 180 x 125 x 57 mm / 16 Entradas de Cableado / -20 a 60 °C / ABS

SKU: TXG-01-11 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$129.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete plástico para exterior con grado de protección IP65, diseñado para albergar equipos electrónicos, conectores de red o dispositivos de seguridad en instalaciones al aire libre. Fabricado en plástico ABS resistente a impactos, ofrece sello de silicona con cierre por tornillos que garantiza hermeticidad contra polvo y proyección de agua. Su diseño compacto de 180 x 125 x 57 mm incorpora 16 entradas distribuidas para tubería conduit y glándulas, facilitando la organización del cableado en aplicaciones de telecomunicaciones, videovigilancia y control de acceso. Opera en un rango térmico de -20 a 60 °C, adaptándose a condiciones climáticas adversas sin degradación de sus propiedades mecánicas.

Características Generales• Dimensiones: 180 x 125 x 57 mm (ancho x largo x profundidad)• Nivel de protección: IP65• Material de fabricación: Plástico ABS resistente• Temperatura de operación: -20 a 60 °C• Cierre: Por tornillos con sello de silicona integrado• Montaje: Perforaciones traseras para fijación a pared• Entradas laterales: 10 entradas para tubería de máximo 18 mm de diámetro externo• Entradas superiores: 6 entradas para tubería de 23 mm de diámetro externo• Conectores recomendados: TXG-PG-16, TXG-PG-11• Aplicación recomendada: Membranas para salida de cableado

DesempeñoNivel de protección: IP65Temperatura operativa: -20 a 60 °CSello: Silicona integradaDiseño para conectores tipo glándulaFísicas / EléctricasDimensiones: 180 x 125 x 57 mmMaterial: Plástico ABS resistenteCierre: TornillosEntradas laterales: 10 (máx. 18 mm diámetro)Entradas superiores: 6 (23 mm diámetro)Montaje: Perforaciones traseras para paredContenido del PaqueteGabinete plástico TXG0111Sello de silicona integradoTornillos de cierreNota técnica: La caja TXG0111 fue diseñada para trabajar con conectores tipo glándula. Al usarse con tubería conduit, la instalación podría requerir ajuste por tolerancias de fabricación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para instalaciones en ambientes exteriores exigentes
Característica 2	16 entradas distribuidas para tubería conduit y glándulas de cableado
Característica 3	Rango térmico operativo de -20 a 60 °C para climas extremos
Característica 4	Sello de silicona integrado con cierre por tornillos para hermeticidad
Característica 5	Perforaciones traseras para montaje directo a pared
Característica 6	Plástico ABS resistente a impactos y degradación UV