



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / 300 x 300 x 150 mm / ABS Resistente / Cierre por Tornillos / -20 a 60 °C

SKU: TXG-01-571 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$542.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete plástico diseñado para instalaciones en exteriores que requieren protección confiable contra polvo y agua. Fabricado en ABS resistente con sello de silicona integrado que garantiza hermeticidad IP65. Sus dimensiones compactas de 300 x 300 x 150 mm permiten albergar equipos de red, protectores de picos, tabillillas eléctricas y componentes para sistemas de energía solar. El rango de operación de -20 a 60 °C asegura desempeño estable en climas extremos. Incluye perforaciones traseras para montaje directo en paredes, torres o postes, facilitando despliegues en infraestructura de telecomunicaciones y seguridad.

Características Generales

Dimensiones: 300 x 300 x 150 mm (ancho x largo x profundidad)

Nivel de protección: IP65 para uso exterior

Material: plástico ABS resistente

Temperatura de operación: -20 a 60 °C

Cierre: por tornillos con sello de silicona

Perforaciones traseras: para montaje a pared

Compatible con: membranas para salida de cableado

Desempeño: Nivel de protección: IP65

Temperatura de operación: -20 a 60 °C

Físicas / Constructivas

Dimensiones: 300 x 300 x 150 mm (ancho x largo x profundidad)

Material: plástico ABS resistente

Cierre: por tornillos

Sello: de silicona

Perforaciones traseras: para montaje a pared

Aplicaciones Recomendadas: Instalación de PoE en torre, poste o pared

Interconexiones: externas

Almacenamiento: de protectores de picos

Resguardo: de tabillillas o equipo eléctrico

Armado: de soluciones con energía solar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 con sello de silicona para intemperie total
Característica 2	ABS resistente que soporta -20 a 60 °C sin degradación
Característica 3	Perforaciones traseras para montaje rápido en pared, torre o poste
Característica 4	Compatible con membranas para salida organizada de cableado
Característica 5	Alberga PoE, protectores de picos y tabillillas eléctricas
Característica 6	Apto para armado de soluciones con energía solar