



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / 560 x 380 x 265 mm / ABS / -20 a 60°C / Cierre por Broche

SKU: TXG-02-35JK Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes NEMA para Interior y Exterior

\$1,984.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete plástico diseñado para instalaciones en exteriores que requieren protección confiable de equipos electrónicos y eléctricos. Fabricado en ABS duradero con clasificación IP65, garantiza la exclusión de polvo y resistencia a chorros de agua. Sus dimensiones de 560 x 380 x 265 mm permiten alojar inyectores PoE, protectores de picos, tabillillas de distribución, controladores para sistemas de energía solar y otros componentes de infraestructura de red. El rango de temperatura operacional de -20 a 60°C lo habilita para despliegues en climas extremos. El sistema de cierre por broche facilita el acceso rápido para mantenimiento, mientras las perforaciones traseras integradas simplifican el montaje en superficies verticales. Se recomienda el uso de membranas para salida de cableado a fin de preservar la integridad de la protección IP65.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 560 x 380 x 265 mm (ancho x largo x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Nivel de protección: IP-65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricación: plástico ABS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación: perforaciones traseras para montaje a pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: instalación de equipo en exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Recomendación: uso de membranas para salida de cableado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de protección: IP-65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20 a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: instalación de equipo en exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recomendación: uso de membranas para salida de cableado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 560 x 380 x 265 mm (ancho x largo x profundidad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fabricación: plástico ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: perforaciones traseras para montaje a pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cierre: broche para acceso rápido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interconexiones externas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Almacenamiento de protectores de picos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resguardo de tabillillas o equipo eléctrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soluciones con energía solar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y agua en exteriores
Característica 2	Material ABS duradero para condiciones severas
Característica 3	Perforaciones traseras para montaje en pared, torre o poste
Característica 4	Rango operacional -20 a 60°C para climas extremos
Característica 5	Cierre por broche para acceso rápido al equipo
Característica 6	Compatible con membranas para salida de cableado