



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / IK07 / 160 x 160 x 90 mm / -20°C a 60°C / Cierre por Tornillos

SKU: TXG-01-5TS Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$136.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete plástico diseñado para protección de equipos electrónicos en instalaciones exteriores. Construido en ABS de 3 mm de espesor con grado de protección IP65 contra ingreso de polvo y chorros de agua, complementado con resistencia a impactos IK07. Incorpora sello de silicona perimetral y sistema de cierre por tornillos para garantizar la estanqueidad. Su rango de operación térmica de -20°C a 60°C permite despliegue en diversas condiciones climáticas. Las perforaciones traseras facilitan el montaje directo sobre paredes, torres o postes. Compatible con membranas para organización de cableado en aplicaciones de PoE, protección de picos, tabllillas eléctricas y sistemas de energía solar.

Características Generales:

- Dimensiones: 160 x 160 x 90 mm (ancho x largo x profundidad)
- Material: Plástico ABS, espesor aproximado 3 mm
- Nivel de protección: IP-65
- Resistencia a impactos: IK07
- Color: Tapa al color del cuerpo
- Montaje: Perforaciones traseras para montaje a pared
- Temperatura de operación: -20°C a 60°C
- Sello: Sello de silicón integrado
- Cierre: Por tornillos
- Accesorios recomendados: Membranas para salida de cableado

Desempeño:

- Nivel de protección: IP-65
- Resistencia a impactos: IK07
- Temperatura de operación: -20°C a 60°C
- Sello de silicón para estanqueidad
- Cierre por tornillos

Físicas / Eléctricas:

- Dimensiones: 160 x 160 x 90 mm
- Material: Plástico ABS
- Espesor aproximado: 3 mm
- Color: Tapa al color del cuerpo
- Montaje: Perforaciones traseras para pared

Contenido del Paquete:

- Gabinete plástico con tapa
- Sello de silicón integrado
- Tornillos de cierre

Aplicaciones Recomendadas:

- Instalación de equipos PoE en torre, poste o pared
- Interconexiones externas de infraestructura de red
- Almacenamiento de protectores de picos
- Resguardo de tabllillas o equipo eléctrico
- Armado de soluciones con energía solar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 con sello de silicona para instalaciones en ambientes húmedos y polvorientos
Característica 2	Resistencia a impactos IK07 para montaje en torres, postes y zonas expuestas
Característica 3	Rango de temperatura -20°C a 60°C para operación en climas extremos
Característica 4	Perforaciones traseras integradas para montaje directo a pared sin accesorios adicionales
Característica 5	Espesor de 3 mm en ABS para durabilidad estructural en exteriores
Característica 6	Compatible con membranas de salida de cableado para instalaciones limpias de PoE y energía solar