



Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / IK07 / 160 x 160 x 90 mm / Tapa Transparente / ABS 3 mm / -20 a 60 °C

SKU: TXG-01-5 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$187.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete plástico diseñado para protección de equipos electrónicos en instalaciones exteriores. Fabricado en ABS de 3 mm de espesor con clasificación IP65 contra ingreso de polvo y chorros de agua, y resistencia a impactos IK07. La tapa transparente permite identificación visual del contenido sin necesidad de manipular el cierre. Incluye perforaciones traseras para montaje en pared, torre o poste, así como preparación interna para instalación de PCB o riel DIN. El sello de silicona asegura la estanqueidad del recinto en condiciones de -20 a 60 °C de temperatura ambiente.

Características Generales

- Dimensiones: 160 x 160 x 90 mm (ancho x largo x profundidad)
- Nivel de protección: IP65
- Material: plástico ABS, espesor aproximado 3 mm
- Resistencia a impactos: IK07
- Tapa: transparente con cierre por tornillos
- Montaje: perforaciones traseras para pared
- Temperatura de operación: -20 a 60 °C
- Interior: preparación para PCB o riel DIN
- Sello: silicona integrada para estanqueidad
- Recomendación: uso de membranas para salida de cableado

Desempeño

- Nivel de protección: IP65
- Resistencia a impactos: IK07
- Temperatura de operación: -20 a 60 °C
- Material: ABS 3 mm
- Sello: Silicona

Físicas / Eléctricas

- Dimensiones: 160 x 160 x 90 mm
- Tapa: Transparente
- Cierre: Por tornillos
- Montaje: Perforaciones traseras para pared
- Interior: Preparación PCB o riel DIN
- Aplicaciones: Instalación de PoE en torre, poste o pared
- Interconexiones externas
- Almacenamiento de protectores de picos
- Resguardo de tabllas o equipo eléctrico
- Soluciones con energía solar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 e IK07 para entornos exteriores severos
Característica 2	Tapa transparente para identificación visual sin apertura
Característica 3	Perforaciones traseras para montaje directo en pared, torre o poste
Característica 4	Preparación interna para PCB o riel DIN de equipos electrónicos
Característica 5	Sello de silicona integrado para sellado contra polvo y agua
Característica 6	Rango operativo -20 a 60 °C para climas extremos