

Gabinete Plástico para Exterior / IP65 / Riel DIN 4 Espacios / Resistente UV / -20°C a +70°C / 210 x 145 x 98.4 mm

SKU: PMH4PN Marca: SUNTREE Categoría: Gabinetes para Intemperie

Garantía: 3 años

$412.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de distribución eléctrica para exteriores con grado de protección IP65, diseñado para operar en condiciones ambientales severas. Fabricado en material plástico con resistencia a ácidos, álcalis, impactos y radiación ultravioleta, garantizando durabilidad en entornos industriales y marítimos. Compatible con montaje en riel DIN estándar para cuatro espacios, facilitando la instalación de dispositivos de protección, control o comunicación. Incorpora dos entradas de cable en posiciones superior e inferior para gestión ordenada del tendido eléctrico. Aplicable en sistemas de energía solar, muelles, puertos, distribución eléctrica al aire libre, infraestructura de telecomunicaciones, equipos mecánicos, industria química y sector petrolero.

Características Generales
• Protección IP65 contra ingreso de polvo y agua
• Resistencia a ácidos, álcalis, impactos y rayos UV
• Rango de temperatura operativa: -20°C a +70°C
• Dimensiones: 210 mm (alto) × 145 mm (ancho) × 98.4 mm (profundidad)
• 2 entradas de cable: superior e inferior
• Montaje en riel DIN para 4 espacios
• Aplicaciones: energía solar, muelles, puertos, distribución eléctrica exterior, telecomunicaciones, equipos mecánicos, industria química, petróleo

Desempeño
Grado de protección: IP65
Resistencia química: ácidos, álcalis
Resistencia mecánica: impactos
Resistencia ambiental: rayos UV
Temperatura operativa: -20°C a +70°C

Físicas / Eléctricas
Alto: 210 mm
Ancho: 145 mm
Profundidad: 98.4 mm
Espacios para riel DIN: 4
Entradas de cable: 2 (superior e inferior)

Contenido del Paquete
Gabinete plástico PMH4PN con tapa

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Protección IP65 para instalaciones en ambientes hostiles exteriores**
Característica 2	**Resistencia química a ácidos, álcalis y degradación por rayos UV**
Característica 3	**Rango operativo -20°C a +70°C para condiciones climáticas extremas**
Característica 4	**Doble entrada de cable superior e inferior para organización de tendido**
Característica 5	**Compatibilidad con riel DIN para montaje rápido de dispositivos**
Característica 6	**Diseño compacto para integración en espacios de distribución eléctrica reducidos**