



## Gabinete Plástico para Exterior / IP66 / Riel DIN 2 Unidades / LED 220 VCA / 194x95x95 mm

SKU: F56CB4N    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$419.21

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete plástico para exterior con grado de protección IP66, diseñado específicamente para alojar hasta dos protectores térmicos de riel DIN tipo PFV63 o FE763. Proporciona protección completa contra polvo y agua en instalaciones expuestas a condiciones de intemperie. Cuenta con entradas de cable superior e inferior que facilitan el cableado según la disposición de la infraestructura eléctrica. Integra LED indicador de alimentación para 220 VCA; en instalaciones con corriente directa o 127 VCA la iluminación no debe conectarse. Su construcción compacta permite montaje en espacios reducidos sin comprometer la capacidad de protección.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño específico para protectores térmicos DIN, hasta 2 unidades</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección IP66 contra polvo y agua, ideal para exterior</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Entradas de cable superior e inferior para mayor versatilidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• LED indicador de alimentación 220 VCA integrado</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones compactas 194 x 95 x 95 mm para fácil instalación</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Incluye tubería: 1 pieza de 1' y 2 piezas de 3/4'</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP66</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 2 protectores térmicos DIN</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: PFV63 o FE763</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED indicador: 220 VCA</li><li style='padding: 6px 0;'>Advertencia: No conectar LED en CD o 127 VCA</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto: 194 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 95 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad: 95 mm</li><li style='padding: 6px 0;'>Material: Plástico</li><li style='padding: 6px 0;'>Entradas de cable: Superior e inferior</li></ul></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete plástico IP66</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubería 1 pieza de 1'</li><li style='padding: 6px 0;'>Tubería 2 piezas de 3/4'</li></ul></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección IP66 para condiciones de intemperie extremas      |
| Característica 2 | Aloja hasta 2 protectores térmicos DIN PFV63 o FE763         |
| Característica 3 | Entradas superior e inferior para cableado flexible          |
| Característica 4 | LED indicador de alimentación 220 VCA integrado              |
| Característica 5 | Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos |
| Característica 6 | Incluye tuberías 1" y 3/4" para conexión inmediata           |