



Gabinete Profesional para Telecomunicaciones de 12UR, 638 mm Profundidad.

SKU: LP-6060-12U Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$7,539.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Instalación: Piso. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta frontal con cierre de seguridad en 3 puntos y con ventana de cristal templado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Laterales desmontables con cerradura. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los 4 Postes racks se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Chapas de seguridad con llave única por chapa. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas desmontables y opción de cambio de sentido de apertura. <li style='margin-bottom: 5px;'>Preparación para 1 juego de ventilador <strong style='color: inherit; font-size: 12px;'>LP-VENT-02V2 (no incluidos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye niveladores. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruedas se venden por separado modelo <strong style='color: inherit; font-size: 12px;'>LP-CAST-72-SET. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>No compatible con organizadores verticales. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Envío desarmado y empacado en caja de cartón. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de Videovigilancia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de respaldo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de servicios de internet. <li style='margin-bottom: 5px;'>Radiocomunicación en dos vías. <li style='margin-bottom: 5px;'>Radiocomunicación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración de cableado de cobre y fibra. <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>El equipo incluye:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo metálico (tapas laterales, postes racks, puerta frontal y trasera) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería color negro para armado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería para instalación de 3 equipos en postes rack (tuercas enjauladas y tornillos + arandelas). <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de usuario + garantía. <li style='margin-bottom: 5px;'>Niveladores. <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque. <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero de primera calidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 53.91 Kg (sin embalaje). <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 276 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima por unidad: 23 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 664 x 620 x 638 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades Rack: 12 <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de trabajo max.: 531 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro semi mate. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura por proceso de horneado base poliéster. </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta frontal con cristal templado y cierre 3 puntos
Característica 2	Laterales desmontables con cerradura para acceso seguro
Característica 3	Postes rack ajustables para instalación flexible
Característica 4	Preparado para ventilador LP-VENT-02V2
Característica 5	Capacidad de carga de hasta 276 kg
Característica 6	Niveladores incluidos para estabilidad en piso