



Gabinete Profesional para Telecomunicaciones de 19in, Instalación a Piso, 24UR, 600 mm Profundidad, Se envía el Gabinete Armado.

SKU: LP-6060-24U-R2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$17,200.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,145,255,0.1); background-color: rgba(0,145,255,0.05);*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: 600; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo de Instalación: Piso. <li style='margin-bottom: 8px;*>Puerta frontal con cierre de seguridad en 3 puntos y con ventana de cristal templado. <li style='margin-bottom: 8px;*>Laterales desmontables con cerradura. <li style='margin-bottom: 8px;*>Los 4 Postes racks se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. <li style='margin-bottom: 8px;*>Chapas de seguridad con llave única por chapa. <li style='margin-bottom: 8px;*>Puertas desmontables y opción de cambio de sentido de apertura. <li style='margin-bottom: 8px;*>Preparación para 1 juego de ventilador href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LP-VENT-03-LINKEDPRO-137114&autodetect=lpvent03'>LP-VENT-03 o un href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LP-VENT-02V2-LINKEDPRO-174680&autodetect=lpvent'>LP-VENT-02V2 (no incluidos). <li style='margin-bottom: 8px;*>Incluye niveladores. <li style='margin-bottom: 8px;*>Posibilidad de añadir 2 organizadores verticales adicionales a los incluidos, tomando en cuenta la profundidad de los equipos a instalar. <li style='margin-bottom: 8px;*>Ruedas se venden por separado modelo href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LP-CAST-72-SET-LINKEDPRO-195481&autodetect=lpcast'>LP-CAST-72-SET. <li style='margin-bottom: 8px; font-weight: 600;*>Se envía el Gabinete armado. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,145,255,0.1); background-color: rgba(0,145,255,0.05);*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: 600; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;*>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Sistemas de Videovigilancia. <li style='margin-bottom: 8px;*>Unidades de respaldo. <li style='margin-bottom: 8px;*>Distribución de servicios de internet. <li style='margin-bottom: 8px;*>Radiocomunicación en dos vías. <li style='margin-bottom: 8px;*>Radiocomunicación. <li style='margin-bottom: 8px;*>Administración de cableado de cobre y fibra. <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: 600;*>El equipo incluye:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Cuerpo metálico (tapas laterales, postes racks, puerta frontal y trasera) <li style='margin-bottom: 8px;*>Tornillería color negro para armado. <li style='margin-bottom: 8px;*>Tornillería para instalación de 3 equipos en postes rack (32 tuercas enjauladas y 32 tornillos + 32 arandelas). <li style='margin-bottom: 8px;*>Manual de usuario + garantía. <li style='margin-bottom: 8px;*>Niveladores. <li style='margin-bottom: 8px;*>1 Organizador de cables simple: href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LP-ORG-24S-LINKEDPRO-BY-EPCOM-137523&autodetect=LPORG24'>LP-ORG-24S <li style='margin-bottom: 8px;*>Empaque. <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: 600;*>Compatibilidad de Organizadores:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 6px;*> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LP-ORG-24S-LINKEDPRO-BY-EPCOM-137523&autodetect=LPORG45S'>LP-ORG-24S <li style='margin-bottom: 6px;*> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LPCM-04-LINKEDPRO-BY-EPCOM-65991&autodetect=lpcm04'>LPCM-04 <li style='margin-bottom: 6px;*> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LPCM-042U-LINKEDPRO-BY-EPCOM-65992&autodetect=lpcm04'>LPCM-042U <li style='margin-bottom: 6px;*> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LP-ORG-01-LINKEDPRO-BY-EPCOM-217274&autodetect=LP-ORG-01'>LP-ORG-01 <li style='margin-bottom: 6px;*> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LP-ORG-02-LINKEDPRO-BY-EPCOM-217281&autodetect=LP-ORG-01'>LP-ORG-02 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,145,255,0.1); background-color: rgba(0,145,255,0.05);*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: 600; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;*>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 8px;*>Acero de primera calidad. <li style='margin-bottom: 8px;*>Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. <li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 53.91 Kg (sin embalaje). <li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de carga: 532 Kg. <li style='margin-bottom: 8px;*>Carga máxima por unidad: 23 Kg. <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 600 x 1170 x 658 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style='margin-bottom: 8px;*>Unidades Rack: 24 <li style='margin-bottom: 8px;*>Profundidad de trabajo max.: 534 mm <li style='margin-bottom: 8px;*>Color: Negro semi mate. <li style='margin-bottom: 8px;*>Pintura por proceso de horneado base poliéster. <li style='margin-bottom: 8px;*> href='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/2021/04/29/712d5/LP6060XXU%20HOJA%20ESPECIFICACIONES.PDF'>Ver más características técnicas. </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga estática de 532 kg para equipamiento denso
Característica 2	Puerta frontal con cristal templado y cierre triple
Característica 3	Laterales desmontables con llave única por chapa
Característica 4	Postes rack ajustables para adaptarse al equipo
Característica 5	Preparado para ventiladores LP-VENT-03 o LP-VENT-02V2
Característica 6	Niveladores incluidos; ruedas disponibles por separado