



Gabinete Profesional para Telecomunicaciones de 24UR, 600 mm de Ancho x 1000 mm de Profundidad, Se envía el Gabinete Armado.

SKU: LP-60100-24U-R2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$20,964.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Contenedor principal con tres columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(150,150,150,0.2); background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de Instalación: Piso. <li style='margin-bottom: 8px;'>Puerta frontal con cierre de seguridad en 3 puntos y con ventana de cristal templado. <li style='margin-bottom: 8px;'>Laterales desmontables con cerradura. <li style='margin-bottom: 8px;'>Los 4 Postes racks se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. <li style='margin-bottom: 8px;'>Chapas de seguridad con llave única por chapa. <li style='margin-bottom: 8px;'>Puertas desmontables y opción de cambio de sentido de apertura. <li style='margin-bottom: 8px;'>Preparación para 1 juego de ventilador LP-VENT-03 o un LP-VENT-02V2 (no incluidos). <li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye niveladores. <li style='margin-bottom: 8px;'>Ruedas se venden por separado modelo LP-CAST-72-SET. </div> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(150,150,150,0.2); background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Aplicación:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Se envía el Gabinete armado. </div> </div> <!-- Aplicación --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(150,150,150,0.2); background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de Videovigilancia. <li style='margin-bottom: 8px;'>Unidades de respaldo. <li style='margin-bottom: 8px;'>Distribución de servicios de internet. <li style='margin-bottom: 8px;'>Radiocomunicación en dos vías. <li style='margin-bottom: 8px;'>Radiocomunicación. <li style='margin-bottom: 8px;'>Administración de cableado de cobre y fibra. <p style='margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'>El equipo incluye:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Cuerpo metálico (tapas laterales, postes racks, puerta frontal y trasera) <li style='margin-bottom: 8px;'>Tornillería color negro para armado. <li style='margin-bottom: 8px;'>Tornillería para instalación de 3 equipos en postes rack (32 tuercas enjauladas y 32 tornillos + 32 arandelas). <li style='margin-bottom: 8px;'>Manual de usuario + garantía. <li style='margin-bottom: 8px;'>Niveladores. <li style='margin-bottom: 8px;'>1 Organizador de cables simple: LP-ORG-24S. <li style='margin-bottom: 8px;'>Empaque. </div> </div> <!-- Características Físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(150,150,150,0.2); background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Físicas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 8px;'>Acero de primera calidad. <li style='margin-bottom: 8px;'>Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 67.69 Kg (sin embalaje). <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de carga: 567 Kg. <li style='margin-bottom: 8px;'>Carga máxima por unidad: 23 Kg. <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 600 x 1170 x 1058 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style='margin-bottom: 8px;'>Unidades Rack: 24 <li style='margin-bottom: 8px;'>Profundidad de trabajo max.: 920 mm. <li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Negro semi mate. <li style='margin-bottom: 8px;'>Pintura por proceso de horneado base poliéster. Ver más características técnicas. </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre de seguridad en 3 puntos con llave única por chapa
Característica 2	Puerta con cristal templado para visualización del equipo
Característica 3	Postes racks ajustables en profundidad para instalación flexible
Característica 4	Laterales desmontables con cerradura para acceso seguro
Característica 5	Preparación para ventiladores LP-VENT-03 o LP-VENT-02V2
Característica 6	Se envía completamente armado listo para instalación