



Gabinete Profesional para Telecomunicaciones de 45UR, 1200 mm Profundidad, Incluye 2 Organizadores Verticales de 45 Unidades de Rack, Se envía el Gabinete Armado.

SKU: LP-60120-45U-R2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$30,722.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Contenedor principal con 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 145, 255, 0.2); padding: 15px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;*><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;*>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo de Instalación: Piso. <li style='margin-bottom: 8px;*>Puerta frontal con cierre de seguridad en 3 puntos y con ventana de cristal templado. <li style='margin-bottom: 8px;*>Laterales desmontables con cerradura. <li style='margin-bottom: 8px;*>Los 4 Postes racks se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo. <li style='margin-bottom: 8px;*>Chapa de seguridad con llave única para puerta frontal. <li style='margin-bottom: 8px;*>Puertas desmontables y opción de cambio de sentido de apertura. <li style='margin-bottom: 8px;*>Preparación para 1 juego de ventilador href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LP-VENT-03-LINKEDPRO-137114&autodetect=lpvent03'>LP-VENT-03 o un href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LP-VENT-02V2-LINKEDPRO-174680&autodetect=lpvent'>LP-VENT-02V2 (no incluidos). <li style='margin-bottom: 8px;*>Incluye niveladores. <li style='margin-bottom: 8px;*>Ruedas se venden por separado modelo href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LP-CAST-72-SET-LINKEDPRO-195481&autodetect=lpcast'>LP-CAST-72-SET. <li style='margin-bottom: 8px;*>Se envía el Gabinete armado. </div> <!-- Aplicación --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 145, 255, 0.2); padding: 15px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;*><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;*>Aplicación:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Sistemas de Videovigilancia. <li style='margin-bottom: 8px;*>Unidades de respaldo. <li style='margin-bottom: 8px;*>Distribución de servicios de internet. <li style='margin-bottom: 8px;*>Administración de cableado de cobre y fibra. <p style='margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-weight: bold; font-size: 14px; color: inherit;*>El equipo incluye:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Cuerpo metálico (tapas laterales, postes racks, puerta frontal y trasera) <li style='margin-bottom: 8px;*>Tornillería color negro para armado. <li style='margin-bottom: 8px;*>Tornillería para instalación de 3 equipos en postes rack (60 tuercas enjauladas y 60 tornillos + 60 arandelas). <li style='margin-bottom: 8px;*>Manual de usuario + garantía. <li style='margin-bottom: 8px;*>Niveladores. <li style='margin-bottom: 8px;*>2 Organizadores de cables simples. <li style='margin-bottom: 8px;*>Empaque. </div> <!-- Características Físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 145, 255, 0.2); padding: 15px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;*><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;*>Características Físicas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 8px;*>Acero de primera calidad. <li style='margin-bottom: 8px;*>Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. <li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 116 Kg (sin embalaje). <li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de carga: 1300 Kg. <li style='margin-bottom: 8px;*>Carga máxima por unidad: 23 Kg. <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 600 x 2103 x 1258 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style='margin-bottom: 8px;*>Unidades Rack: 45 <li style='margin-bottom: 8px;*>Profundidad de trabajo max.:1120 mm <li style='margin-bottom: 8px;*>Color: Negro semi mate. <li style='margin-bottom: 8px;*>Pintura por proceso de horneado base poliéster. <li style='margin-bottom: 8px;*>Ver más características técnicas. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre de seguridad en 3 puntos con llave única para protección física
Característica 2	Laterales desmontables con cerradura para acceso rápido al cableado
Característica 3	4 postes racks ajustables para adaptarse a equipos de distintas profundidades
Característica 4	Preparación para ventiladores LP-VENT-03 o LP-VENT-02V2 (no incluidos)
Característica 5	Niveladores y tornillería incluidos para instalación inmediata de hasta 3 equipos
Característica 6	Envío armado para reducir tiempo de despliegue in sitio