



Gabinete Protector para Cámara Box / Acero Inoxidable Dual / IP68 / Enfriamiento por Agua 0.3-0.6 l/s / Operación hasta 250°C / Vidrio Frontal 65 mm

SKU: SHL-7013-04 Marca: VIDEO Categoría: Gabinetes para Cámaras

\$10,403.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete protector profesional para cámaras tipo box diseñado para operación en entornos industriales de alta temperatura. La estructura de doble capa en acero inoxidable proporciona aislamiento térmico efectivo, permitiendo el funcionamiento seguro de la cámara interna en ambientes que alcanzan los 250°C. El sistema de enfriamiento por agua con flujo ajustable entre 0.3 y 0.6 l/s mantiene la temperatura interna estable, mientras que la certificación IP68 garantiza protección completa contra polvo y inmersión prolongada. Incluye alimentación integrada que convierte 110 VCA a 12 VCC para alimentar directamente la cámara, eliminando la necesidad de fuentes de poder externas adicionales. El diseño compacto de 300x134x151 mm facilita la instalación en espacios reducidos de plantas industriales como hornos de acero, cementeras y centrales eléctricas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Capa dual de acero inoxidable resistente a altas temperaturas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección: IP68 para condiciones extremas al exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de enfriamiento: Por agua con flujo 0.3 a 0.6 l/s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: 0°C a 250°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vidrio frontal: 65 mm de diámetro con visión clara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones externas: 300 x 134 x 151 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones internas: Diámetro 100 mm, largo 280 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 4 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bracket: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación incluida: 110 VCA a 12 VCC para cámara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bracket: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mangueras: 2 incluidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entradas de cableado: 2 entradas de 10 mm de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Válvulas de agua: Entrada/salida G1/4'<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Procesos industriales (acero, cementeras, electricidad, etc.)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: 0°C a 250°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo de enfriamiento: 0.3 a 0.6 l/s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presión atmosférica: 86 kPa - 106 kPa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Concentración de polvo: < 200 mg/m³ (polvo de cemento)<li style='padding: 6px 0;'>Protección ambiental: IP68<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación cámara: 110 VCA a 12 VCC (incluida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas cableado: 2 x 10 mm diámetro<li style='padding: 6px 0;'>Válvulas agua: G1/4' entrada/salida</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete protector con estructura dual<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bracket semi-fijo de montaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 mangueras para sistema de enfriamiento<li style='padding: 6px 0;'>Fuente de alimentación 110 VCA a 12 VCC<li style='padding: 6px 0;'>Válvulas de entrada/salida de agua G1/4'</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua en ambientes hasta 250°C sin degradación de la cámara
Característica 2	Sistema de enfriamiento por agua con flujo regulable 0.3 a 0.6 l/s
Característica 3	Protección IP68 para condiciones extremas de polvo e inmersión
Característica 4	Estructura dual de acero inoxidable para alta resistencia térmica
Característica 5	Alimentación integrada 110 VCA a 12 VCC para cámara interna
Característica 6	Diseño compacto 300x134x151 mm con bracket semi-fijo incluido