



Gabinete Rack 12U / 550x450 mm / Montaje Pared / Puerta Perforada / 2 pies (635 mm) Alto

SKU: UACC-RACK-12U-WALL-450-P Marca: UBIQUITI Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$9,292.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete rack cerrado de 12U diseñado para montaje en pared, ideal para instalaciones profesionales que requieren organización y protección de equipos de red. Su puerta frontal perforada garantiza flujo de aire pasivo eficiente, complementada por ventiladores integrados que mantienen temperaturas óptimas de operación. La estructura de acero SCCC con acabado de pintura electrostática en color blanco ofrece resistencia y durabilidad en entornos de trabajo exigentes. Los paneles laterales removibles con cerradura facilitan la gestión de cables y el acceso seguro para mantenimiento, mientras que la profundidad de montaje ajustable entre 283 mm y 305 mm adapta diversos equipos y configuraciones.

Características Principales

Puerta frontal perforada para ventilación pasiva eficiente

Ventiladores integrados con nivel de ruido de 50 dB(A)

Profundidad de montaje ajustable: 283 mm - 305 mm

Paneles laterales removibles con llave para acceso controlado

Estructura de acero SCCC con pintura electrostática blanca

Totalmente ensamblado, listo para instalación inmediata

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Rack: 550 x 450 x 635 mm (21.7 x 17.7 x 25")

Empaque: 580 x 675 x 735 mm (22.8 x 26.6 x 28.9")

Profundidad montaje: 283 - 305 mm ajustable

Peso y Materiales

Peso rack: 17.8 kg (39.2 lb)

Peso empaque: 22 kg (48.5 lb)

Material: Acero SCCCTratamiento: Pintura electrostáticaColor: BlancoEspesores Constructivos

Puerta/paneles laterales: 0.8 mm (0.03")

Cuerpo principal: 0.8 mm (0.03")

Postes: 2 mm (0.08")

Características de Operación

Capacidad: 12U, 4 postes

Tipo: Gabinete cerrado montaje pared

Ventilación: Puerta perforada + ventiladores

Nivel de ruido: 50 dB(A)

Acceso: Paneles con llave

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ventilación pasiva con puerta frontal perforada
Característica 2	Profundidad ajustable 283-305 mm
Característica 3	Paneles laterales removibles con llave
Característica 4	Estructura acero SCCC con pintura electrostática
Característica 5	Ventiladores integrados 50 dB(A)
Característica 6	Totalmente ensamblado listo para instalar