



Gabinete Rack 12U / Montaje en Pared / 4 Postes / Vidrio Templado / Carga 80 kg (176 lb) / 598 × 600 mm

SKU: UACC-RACK-12U-WALL-600-G Marca: UBIQUITI Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$14,021.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete rack 12U diseñado para montaje en pared en entornos profesionales de red y telecomunicaciones. Estructura cerrada de 4 postes con puerta frontal de vidrio templado de apertura reversible, que permite visualización del equipo mientras mantiene la protección física. Paneles laterales removibles con sistema de cerradura para acceso controlado a cables y dispositivos. Fabricado en acero SPCC con tratamiento de pintura electrostática que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones de centro de datos o sala de telecomunicaciones. Incluye sistema de ventilación integrado para gestión térmica del equipo instalado. Entregado totalmente ensamblado desde fábrica para reducir tiempo de despliegue en sitio.

Características Generales

- Gabinete cerrado 12U para montaje en pared
- Puerta frontal de vidrio templado con apertura reversible
- Paneles laterales removibles con cerraduras de seguridad
- Estructura de acero SPCC con pintura electrostática (powder coating)
- Ventilación integrada con control de nivel de ruido
- Capacidad de carga: hasta 80 kg (176 lb)
- Totalmente ensamblado de fábrica
- Color: blanco

Dimensiones Rack: 598 × 600 × 639 mm (23.5 × 23.6 × 25.2")
Empaque: 740 × 730 × 735 mm (29.1 × 28.7 × 28.9")
Peso y Materiales
Peso rack: 28.2 kg (62.2 lb)
Peso empaque: 33.6 kg (74.1 lb)
Material: acero SPCC
Puerta/paneles laterales: 1.2 mm (0.05")
Cuerpo principal: 1.2 mm (0.05")
Postes: 2 mm (0.08")

Especificaciones del Rack
Altura: 12U
Tipo: Gabinete cerrado de 4 postes
Tratamiento: pintura electrostática
Color: blanco

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta frontal reversible de vidrio templado para acceso flexible
Característica 2	Paneles laterales removibles con cerradura para seguridad del equipo
Característica 3	Estructura de acero SPCC con pintura electrostática anticorrosión
Característica 4	Ventilación integrada para control térmico activo del rack
Característica 5	Totalmente ensamblado de fábrica para instalación inmediata
Característica 6	Postes de 2 mm (0.08") con capacidad de carga hasta 80 kg (176 lb)