



Gabinete Rack 12U / Montaje en Pared / 598 x 600 mm / Puerta Perforada / 4 Postes / 80 kg Capacidad / 23.5 x 23.6 x 25.2 pies

SKU: UACC-RACK-12U-WALL-600-P Marca: UBIQUITI Categoría: Racks Cerrados

\$14,022.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete rack cerrado de 12U diseñado para montaje en pared en entornos de redes y telecomunicaciones. Cuenta con puerta frontal perforada que permite ventilación optimizada con flujo de aire controlado y disipación eficiente de calor. Su estructura de acero SPCC con acabado en polvo blanco y tratamiento anticorrosión asegura durabilidad en condiciones exigentes. La profundidad ajustable de 448 a 508 mm ofrece compatibilidad con equipos de diferentes tamaños, mientras que los paneles laterales removibles con llave facilitan el acceso para mantenimiento. Incluye múltiples puntos de gestión de cables y ventiladores integrados para mantener la temperatura estable de los equipos montados.

Características Principales

Gabinete cerrado 12U con 4 postes para montaje en pared
Puerta frontal perforada para ventilación optimizada
Ventiladores integrados con flujo de aire controlado
Paneles laterales removibles con llave de seguridad
Profundidad ajustable: 448 a 508 mm
Múltiples puntos de gestión de cables
Capacidad de carga hasta 80 kg
Acabado en polvo blanco con tratamiento anticorrosión

Especificaciones Técnicas

Dimensiones Rack: 598 x 600 x 639 mm
23.5 x 23.6 x 25.2 pies
Dimensiones Empaque: 740 x 730 x 735 mm
29.1 x 28.7 x 28.9 pies
Peso Rack: 26.4 kg (58.2 lb)
Empaque: 31.8 kg (70.1 lb)
Material y Espesores: Material: Acero SPCC
Puerta/Paneles: 1.2 mm (0.05")
Cuerpo principal: 1.2 mm (0.05")
Postes: 2 mm (0.08")
Capacidad y Ajuste: Carga máxima: 80 kg
Profundidad ajustable: 448 - 508 mm
Acabado: Color: Blanco
Tratamiento: Pintura en polvo anticorrosión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ventilación optimizada con flujo de aire controlado
Característica 2	Profundidad ajustable de 448 a 508 mm
Característica 3	Paneles laterales removibles con llave
Característica 4	Múltiples puntos de gestión de cables
Característica 5	Estructura de acero SPCC con acabado en polvo
Característica 6	Tratamiento anticorrosión para mayor durabilidad