



Gabinete Rack 12U / Montaje Pared / Puerta Trasera Abatible / Profundidad Ajustable 434-559 mm / Acero SPCC / 600 x 703 mm (23.6 x 27.6')

SKU: UACC-RACK-12U-WALL-SW-P

Marca: UBIQUITI

Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$18,216.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete Rack 12U para Montaje en ParedEste gabinete cerrado de 12U está diseñado para instalaciones profesionales que requieren organización de equipos de red en espacios reducidos. Su estructura de montaje en pared libera espacio en pisos y pasillos, mientras que la puerta trasera abatible tipo swing-out permite acceso completo a la parte posterior del cableado sin desmontar el gabinete. La ventilación activa integrada mantiene temperaturas operativas estables para switches, routers y equipos de comunicaciones críticos.La profundidad ajustable entre 434 mm y 559 mm adapta el gabinete a distintos equipos y necesidades de gestión de cables. Los paneles laterales removibles con cerradura y llave ofrecen seguridad física y acceso controlado, ideal para entornos corporativos, centros de datos edge y salas de telecomunicaciones.Características PrincipalesPuerta frontal perforada para ventilación pasiva optimizadaPuerta trasera abatible (swing-out) de 180° para mantenimiento completoVentilación activa con módulo de ventilación integradoPaneles laterales removibles con cerradura y llave de seguridadProfundidad ajustable: 434 mm a 559 mm (17.1' a 22.0')Construcción en acero SPCC con tratamiento de pintura electrostáticaEspecificaciones TécnicasDimensionesRack: 600 x 700 x 639 mm(23.6 x 27.6 x 25.2')Empaque: 725 x 840 x 735 mm(28.5 x 33.1 x 28.9')PesoRack: 25.8 kg (56.9 lb)Empaque: 31.8 kg (70.1 lb)Materiales y AcabadoMaterial: Acero SPCCPuerta/paneles laterales: 1.2 mm (0.05')Cuerpo principal: 1.2 mm (0.05')Postes: 2 mm (0.08')Color: BlancoTratamiento: Pintura electrostática (powder coating)ConfiguraciónCapacidad: 12UTipo: Gabinete cerrado, 4 postesMontaje: ParedProfundidad ajustable: 434-559 mm(17.1' - 22.0')Ventilación: Activa integradaAcceso: Puerta frontal perforada, trasera abatible, paneles laterales removibles con llave

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ventilación activa integrada con módulo de ventilación
Característica 2	Puerta trasera abatible tipo swing-out para acceso total
Característica 3	Paneles laterales removibles con cerradura y llave incluida
Característica 4	Profundidad ajustable de 434 a 559 mm según equipamiento
Característica 5	Construcción en acero SPCC con pintura electrostática blanca
Característica 6	Puerta frontal perforada para flujo de aire optimizado