



Gabinete Rack / 16 Unidades Rack (UR) / Puerta Cristal Templado / Montaje Pared / Acero Calibres 18-22 / Abatible 120° / Ventilación 120 mm

SKU: SR-19-16-GAPV5 Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$9,827.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

SR modelo: SR1916GAPV5

Gabinete rackeable profesional de 16 unidades rack (UR) diseñado para montaje en pared con puerta frontal de cristal templado. Fabricado en acero de calibres 18 y 22 con pintura electrostática negra, ofrece capacidad de carga de 80 kg y estructura abatible hasta 120 grados. Incluye sistema de ventilación compatible con ventiladores de 120 mm, ranuras para manejo de cables con escobillas, cerradura con llave en puerta y laterales removibles. Ideal para instalaciones de equipos de redes, telecomunicaciones, videovigilancia, switches y networking en espacios reducidos donde se requiere acceso frontal completo y organización optimizada de cables.

Material: Acero calibres 18 y 22

Acabado: Pintura electrostática negra

Puerta: Cristal templado con cerradura

Angulo Apertura: Abatible hasta 120°

Peso Neto: 33 kg

Capacidad Carga: 80 kg

Dimensiones:

- Altura:** 779 mm (30.7 in)
- Ancho:** 634 mm (25.0 in)
- Profundidad:** 632 mm (24.9 in)
- Profundidad Área Trabajo:** 570 mm (22.4 in)
- Distancia Anclajes:** 570 mm (22.4 in)
- Abertura Pasacables:** 688 mm (27.1 in)

Características Estructurales:

- Puerta Frontal:** Vidrio templado con cerradura
- Laterales:** Removibles con broches y cierre
- Marco Posterior:** Con cierre y chapa
- Sección Superior:** Ventilación y ranuras cables
- Ventiladores:** Compatible 120 mm
- Accesos Cable:** Escobillas pasacables
- Bisagras:** Para abatir estructura
- Anclajes:** Para sujetadores de cables

Aplicaciones:

- Redes y telecomunicaciones
- Videovigilancia
- Switches y networking
- Equipos servidores
- Centros de datos pequeños
- Salas de servidores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura abatible 120° para acceso frontal completo
Característica 2	Carga máxima 80 kg con acero calibres 18-22
Característica 3	Puerta con cerradura y llave para seguridad física
Característica 4	Gestión de cables con escobillas y anclajes integrados
Característica 5	Laterales removibles para mantenimiento simplificado
Característica 6	Compatible con ventiladores 120 mm para control térmico