



Gabinete Rack 19" / 11U / IP55 / IK10 / Acero Ventilado / Exterior 593 x 609 x 399 mm / Ventilador 110 VCA

SKU: PST506019RAVKIT Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$4,672.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de acero con ventilación integrada diseñado para montaje en exteriores en aplicaciones de telecomunicaciones, redes y seguridad. Ofrece protección IP55 contra polvo y agua proyectada, además de resistencia al impacto IK10 en su estructura metálica. Incluye ventilador de 110 VCA con filtro de aire para mantener la temperatura interna controlada, placa trasera de acero galvanizado para fijación de equipos activos y compuerta inferior atornillable. Su configuración de rack 19" 11U permite alojar switches, paneles de parcheo, fuentes de poder y equipos de comunicaciones en postes, torres o montajes en pared donde no se disponga de infraestructura cubierta.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gabinete de acero con ventilación integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Nivel de protección IP55 para uso exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al impacto IK10 en estructura metálica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ventilador 110 VCA con filtro de aire<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje en rack 19" 11U incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Placa trasera metálica y compuerta inferior atornillable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cerradura de seguridad con llave (compatible PSTK2L y PSTK2K)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminal de tierra física incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Nivel de protección: IP55<li style='padding: 4px 0;'>• Resistencia a impactos: IK10 (estructura metálica)<li style='padding: 4px 0;'>• Peso del gabinete: 30 kg<li style='padding: 4px 0;'>• Carga máxima recomendada: 40 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Material: Acero con pintura en polvo base poliéster<li style='padding: 4px 0;'>• Material de placa trasera: Acero galvanizado<li style='padding: 4px 0;'>• Dimensiones gabinete: 593 x 609 x 399 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 4px 0;'>• Dimensiones placa trasera: 550 x 565 mm (ancho x alto)<li style='padding: 4px 0;'>• Ventilador: 110 VCA</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Cuerpo y puerta de acero<li style='padding: 4px 0;'>• Placa trasera para montaje de equipo<li style='padding: 4px 0;'>• Cerradura de seguridad con llave<li style='padding: 4px 0;'>• Ventilador con filtro de aire<li style='padding: 4px 0;'>• Ventilas y filtros<li style='padding: 4px 0;'>• Terminal de tierra física</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 para instalación en exteriores expuestos a lluvia y polvo
Característica 2	Resistencia a impactos IK10 en estructura metálica para sitios críticos
Característica 3	Ventilación forzada con filtro de aire para control térmico activo
Característica 4	Placa trasera galvanizada 550 x 565 mm para montaje de equipos activos
Característica 5	Carga máxima recomendada de 40 kg para equipamiento de red y telecomunicaciones
Característica 6	Cerradura con llave y compuerta inferior atornillable para acceso controlado