

Gabinete Rack 19" / 12 Unidades / Montaje en Pared / IP55 / Ventilación Termostática / Carga 60 kg

SKU: LPEW12UW1L Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

Garantía: 3 años

$4,982.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete rackeable de 12 unidades diseñado para montaje en pared en instalaciones de red, telecomunicaciones y videovigilancia. Fabricado en acero galvanizado con acabado de pintura electrostática horneada, ofrece una estructura robusta con capacidad de carga de hasta 60 kg. Su sistema de ventilación integrada incluye ventilador controlado por termostato ajustable a 110 VCA, permitiendo la regulación automática de la temperatura interna. El gabinete cuenta con protección IP55 contra la entrada de polvo y agua proyectada, filtros contra polvo, aislante térmico interno y cerradura de seguridad con llave incluida. Incluye platina para fijación de equipos activos y área de trabajo con profundidad de 365 mm. Se entrega completamente armado y listo para su instalación inmediata.

Características Generales
Rack estándar de 19 pulgadas, 12 unidades de altura
Montaje en pared para instalaciones de red, telecomunicaciones y videovigilancia
Protección IP55 contra polvo y agua proyectada
Ventilador controlado por termostato ajustable, 110 VCA
Filtros contra polvo y aislante térmico interno
Cerradura de seguridad con llave incluida
Acero galvanizado con pintura electrostática horneada
Capacidad de carga: 60 kg
Peso del gabinete: 18.7 kg
Profundidad de área de trabajo: 365 mm
Platina para fijación de equipos activos
Gabinete prearmado listo para instalación

Desempeño y Capacidad
Unidades de rack: 12 U
Capacidad de carga máxima: 60 kg
Profundidad de área de trabajo: 365 mm
Protección: IP55
Ventilación: Termostática ajustable, 110 VCA

Físicas y Eléctricas
Dimensiones (An x Al x Pr): 440 x 585 x 675 mm
Peso: 18.7 kg
Material: Acero galvanizado
Acabado: Pintura electrostática horneada
Alimentación ventilador: 110 VCA

Contenido del Paquete
Gabinete de 12 U prearmado
Cerradura con llave incluida
Platina para fijación de equipos activos
Filtros contra polvo y aislante térmico interno

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Protección IP55 contra polvo y agua proyectada en exteriores**
Característica 2	**Ventilador termostático ajustable para control térmico activo**
Característica 3	**Cerradura con llave para seguridad física del equipo**
Característica 4	**Área de trabajo con profundidad de 365 mm para equipos activos**
Característica 5	**Acero galvanizado con pintura electrostática para alta durabilidad**
Característica 6	**Gabinete prearmado listo para montaje inmediato en pared**