



Gabinete Rack 19 Pulgadas / 18 Unidades / Piso / Puerta de Cristal / Acero Calibres 16-18-20 / Capacidad 750 kg (1653.5 lb) / Dimensiones 60 cm (23.6 in) x 93 cm (36.6 in) x 46 cm (18.1 in)

SKU: LES-60-60-18UG Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$11,911.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: 'Sora', 'Inter', sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- HERO --><div style="text-align: center; padding: 60px 20px 40px; margin-bottom: 20px;"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin: 0 0 16px; font-weight: 600;">Gabinete LES606018UG &mdot; LinkedPRO</p><h1 style="font-size: clamp(32px, 5vw, 56px); font-weight: bold; line-height: 1.05; margin: 0 0 24px; letter-spacing: -0.02em; color: inherit;">18 unidades.
Construcci&ocute;n profesional.</h1><p style="font-size: 19px; line-height: 1.5; max-width: 720px; margin: 0 auto; opacity: 0.75;">Un gabinete rackeable diseñado para infraestructura crítica. Acero de tres calibres, puerta de cristal templado y 750 kg de capacidad estructural en un formato compacto de piso.</p><div style="margin-top: 40px;"></div></div><!-- SECCIÓN 01 - SEGURIDAD --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; padding: 60px 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="flex: 1 1 320px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin: 0 0 12px; font-weight: 600;">01 &mdot; Seguridad visible</p><h2 style="font-size: clamp(26px, 3.5vw, 38px); font-weight: bold; line-height: 1.15; margin: 0 0 20px; letter-spacing: -0.015em; color: inherit;">Cristal templado con cerradura integrada.</h2><p style="font-size: 16px; line-height: 1.65; opacity: 0.78; margin: 0;">La puerta frontal de vidrio permite monitorear el estado de los equipos sin necesidad de abrir el gabinete. La cerradura empotrada con llave protege el acceso físico sin comprometer la estética profesional.</p></div><div style="flex: 1 1 320px; text-align: center;"></div></div><!-- SECCIÓN 02 - TÉRMICA (invertida) --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap-reverse; align-items: center; gap: 40px; padding: 60px 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="flex: 1 1 320px; text-align: center;"></div><div style="flex: 1 1 320px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin: 0 0 12px; font-weight: 600;">02 &mdot; Gestíoacute;n térmica</p><p><h2 style="font-size: clamp(26px, 3.5vw, 38px); font-weight: bold; line-height: 1.15; margin: 0 0 20px; letter-spacing: -0.015em; color: inherit;">Ventilaci&ocute;n donde y cuando se necesite.</h2><p style="font-size: 16px; line-height: 1.65; opacity: 0.78; margin: 0;">La tapa superior incluye accesos ventilados simétricos para circulaci&ocute;n pasiva, estética y perforada para alojar hasta dos ventiladores de 120 mm cuando la carga térmica lo requiera. Switches, servidores y NVRs operan dentro de su rango &ocute;timo de temperatura.</p></div></div><!-- SECCIÓN 03 - INTERIOR --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; padding: 60px 20px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="flex: 1 1 320px; text-align: center;"></div><div style="flex: 1 1 320px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin: 0 0 12px; font-weight: 600;">03 &mdot; Interior organizado</p><h2 style="font-size: clamp(26px, 3.5vw, 38px); font-weight: bold; line-height: 1.15; margin: 0 0 20px; letter-spacing: -0.015em; color: inherit;">Rieles 19″ y gesti&ocute;n de cables, de fábrica.</h2><p style="font-size: 16px; line-height: 1.65; opacity: 0.78; margin: 0;">Cuatro postes verticales en formato estético, ndar 19 pulgadas con perforaci&ocute;n universal y numeraci&ocute;n por U. El organizador vertical de cables integrado mantiene cada despliegue limpio desde el primer día y simplifica el mantenimiento.</p></div></div><div style="flex: 1 1 320px; text-align: center;"></div><div style="flex: 1 1 320px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin: 0 0 12px; font-weight: 600;">04 &mdot; Ingeniería en acero</p><h2 style="font-size: clamp(26px, 3.5vw, 38px); font-weight: bold; line-height: 1.15; margin: 0 0 20px; letter-spacing: -0.015em; color: inherit;">Tres calibres. Una sola estructura s&ocute;lida.</h2><p style="font-size: 16px; line-height: 1.65; opacity: 0.78; margin: 0;">Lámina de acero en calibres 16, 18 y 20 distribuidos estratégicamente: el calibre más grueso para chasis y postes de carga, el intermedio para tapas, y el más fino para paneles desmontables. El resultado: 750 kg de capacidad estructural sin peso excesivo.</p></div></div><!-- GRID DE ESPECIFICACIONES --><div style="padding: 80px 20px 60px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="text-align: center; margin-bottom: 50px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin: 0 0 12px; font-weight: 600;">Especificaciones</p><h2 style="font-size: clamp(28px, 4vw, 42px); font-weight: bold; line-height: 1.15; margin: 0; letter-spacing: -0.015em; color: inherit;">Cada detalle, documentado.</h2><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 24px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 16px; padding: 28px; background: rgba(150, 150, 150, 0.04);"><h3 style="font-size: 13px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin: 0 0 20px; font-weight: 600;">Dimensiones y capacidad</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; line-height: 1.7;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Ancho: 600 / 605 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Profundidad única: 460 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Unidades de rack: 18 U<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Capacidad de carga: 750 kg<li style="padding: 6px 0;">Peso neto: 35 kg</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 16px; padding: 28px; background: rgba(150, 150, 150, 0.04);"><h3 style="font-size: 13px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin: 0 0 20px; font-weight: 600;">Estructura</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; line-height: 1.7;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Material: Acero cal. 16, 18, 20<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Acabado: Pintura electrostética<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Puerta trasera: S&ocute;lida con cierre<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Puerta frontal: Cristal templado con cerradura<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Laterales: Removibles con cierre<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Formato: 19″<li style="padding: 6px 0;">Accesos superior e inferior: Compatibles</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 16px; padding: 28px; background: rgba(150, 150, 150, 0.04);"><h3 style="font-size: 13px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin: 0 0 20px; font-weight: 600;">Dimensiones y capacidad</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; line-height: 1.7;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Entrada de cables: Superior e inferior<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Base: Perforada para ruedas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Niveladores: Incluidos<li style="padding: 6px 0;">Montaje: Piso</div></div><!-- APLICACIONES --><div style="padding: 40px 20px 60px; text-align: center; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><p style="font-size: 17px; line-height: 1.6; max-width: 720px; margin: 0 auto; opacity: 0.78;">Centros de datos &mdot; Salas de servidores &mdot; Sitios MDF/IDF &mdot; Infraestructura de videovigilancia &mdot; Despliegues de switches y networking &mdot; Telecomunicaciones</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo visual sin abrir con cristal templado
Característica 2	Acceso total por laterales y trasera removibles
Característica 3	Ventilación superior para fans de 120 mm
Característica 4	Base reforzada con niveladores y soporte ruedas
Característica 5	Construcción monobloque en tres calibres de acero
Característica 6	Capacidad estructural 750 kg para equipos críticos