



Gabinete Rack 24 Unidades / 19 Pulgadas / Puerta de Cristal / Piso / Acero Calibres 16-18-20 / 750 Kg Carga / 600x605x1190 mm (23.6x23.8x46.9 in) / Vidrio con Cerradura, Niveladores Incluidos

SKU: LES-60-60-24UGW Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$13,453.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;*><strong style='font-weight: bold;*>LES modelo: LES606024UGW</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete rackeable de piso de 24 unidades diseñado para instalaciones profesionales de equipos de redes, telecomunicaciones, videovigilancia, switches y networking. Fabricado en acero de calibres 16, 18 y 20 con pintura electrost´tica color gris mate. Cuenta con puerta frontal de vidrio con cerradura y llave para visualizaci´n del equipo interno, puerta trasera s´lida con cierre, laterales removibles con cierre y tapa superior simétrica con accesos ventilados. Incluye perforaciones para ruedas, niveladores para estabilidad en superficies irregulares y acceso central para cables en la parte inferior. Diseño robusto para entornos de TI con capacidad de carga de 750 kg.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Gabinete rackeable de piso<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 24 unidades rack<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho est´ndar: 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero calibres 16, 18 y 20<li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Pintura electrost´tica gris mate<li style='margin-bottom: 5px;*>Familia: LES (18, 24 y 42 UR)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones y Peso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 600 x 605 x 1190 mm (23.6 x 23.8 x 46.9 in)<li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad ´rea trabajo: 460 mm (18.1 in)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 45 kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad carga: 750 kg</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Estructurales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Puerta frontal: Vidrio con cerradura y llave<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerta trasera: S´lida con cierre<li style='margin-bottom: 5px;*>Laterales: Removibles con cierre<li style='margin-bottom: 5px;*>Tapa superior: Simétrica con accesos ventilados<li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada cables: En tapas y acceso central inferior<li style='margin-bottom: 5px;*>Ventilaci´n: Compatible con ventiladores 120mm</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Movilidad y Accesorios</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Ruedas: Perforaciones para instalaci´n (No incluidas)<li style='margin-bottom: 5px;*>Niveladores: Para estabilidad en superficies irregulares<li style='margin-bottom: 5px;*>Candado frontal: Seguridad adicional<li style='margin-bottom: 5px;*>Laterales: Removibles<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerta: Removible</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;*><div style='flex: 1 1 300px;*><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit;*>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 8px; font-size: 18px;*>Redes y telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 18px;*>Videovigilancia<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 18px;*>Switches y networking<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 18px;*>Servidores y equipos de TI</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga máxima de 750 kg para equipamiento denso de red y servidores
Característica 2	Puerta frontal de vidrio con cerradura para supervisión segura del equipo
Característica 3	Laterales removibles con sistema de cierre para acceso rápido al cableado
Característica 4	Tapa superior simétrica con accesos ventilados para gestión de cables
Característica 5	Niveladores incluidos para estabilidad en pisos irregulares
Característica 6	Perforaciones preparadas para instalación de ruedas opcionales