

Sin imagen disponible

Gabinete Rack 24U / Montaje en Pared o Piso / Carga Estática 1,365 kg / Puerta Perforada Hexagonal / Rieles Ajustables / Negro

SKU: CR24U11001 Marca: CYBERPOWER Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$23,910.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- ===== HERO ===== --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'> <strong style='font-weight: bold;'>CYBERPOWER modelo: CR24U11001 </h2> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'> El CyberPower CR24U11001 es un gabinete profesional de 24 unidades de rack diseñado para proteger y soportar equipos informáticos de montaje en rack en centros de datos, salas de servidores y oficinas administrativas. Presenta un diseño exclusivo con perforado hexagonal que permite un flujo de aire óptimo, puertas y paneles laterales con cerraduras tipo teclado para mayor seguridad, y rieles de montaje con profundidad ajustable hasta 905 mm. Su estructura de acero soporta cargas estáticas de hasta 1,365 kg y dinámicas de 1,020 kg, incluye ruedecillas y patas niveladoras preinstaladas, y es compatible con los estándares EIA/ECA-310-E, IEC 297-2 y DIN41494. </p> </div> <!-- ===== CARACTERÍSTICAS GENERALES ===== --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Características Generales </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de rack: 24 U <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de montaje: Pared o piso (cuerpo fijo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta delantera: Metal perforado hexagonal reversible <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta trasera: Dividida para fácil acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Paneles laterales: Extraíbles con cerradura tipo teclado <li style='margin-bottom: 5px;'>Techo: Extraíble y ventilado <li style='margin-bottom: 5px;'>Rieles de montaje: Profundidad ajustable hasta 905 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de cables: Rieles con ranuras sin herramientas <li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso de cables: Por el techo <li style='margin-bottom: 5px;'>Movilidad: Ruedecillas y patas niveladoras preinstaladas <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra: Integrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro </div> </div> <!-- ===== ESPECIFICACIONES FÍSICAS ===== --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> Especificaciones Físicas </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Altura del rack: 24 U Dimensiones (An x Al x Pr): 60 x 119.2 x 107 cm (23.6 x 46.9 x 42.1 in) Peso neto: 80 kg (176 lbs) Capacidad de carga estática: 1,365 kg (3,000 lbs) Capacidad de carga dinámica: 1,020 kg (2,250 lbs) Profundidad de montaje máxima: 90.5 cm (35.6 in) Tipo de orificio de montaje: Cuadrado Numeración de unidades: Si </div> </div> <!-- ===== GESTIÓN Y FACILIDADES ===== --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> Gestión y Facilidades </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Ventilación: Puerta perforada y techo ventilado Disipación de calor: Kit de ventilador opcional Gestión de cables: Rieles con ranuras sin herramientas Acceso de cables: Por el techo Puerta delantera reversible: Si Puerta trasera dividida: Si Soportes de estabilización: Si Soportes de unión: Si </div> </div> <!-- ===== CERTIFICACIONES ===== --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> Certificaciones </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Certificaciones: CE, RoHS Estándares: DIN41491, DIN41494, EIA/ECA-310-E, IEC 297-2 Cumplimiento: Compatible con PCI DSS </div> </div> <!-- ===== DETALLES DE ENVÍO ===== --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Detalles de Envío </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo de empaque: Completamente ensamblado <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de envío: 65 x 130 x 115 cm (25.6 x 51.2 x 45.3 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de envío: 100 kg (221 lbs) </div> </div>