Sin imagen disponible

Gabinete Rack / 4U Horizontal / 2U Vertical / 19 Pulgadas / Carga 60 kg / Acero Calibre 20 / Termostato Ajustable

SKU: LPIW02UB1DRM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

Garantía: 3 años

$3,058.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete rackeable diseñado para instalaciones de red y telecomunicaciones que requieren organización compacta de equipamiento. Ofrece una configuración híbrida de 4U en posición horizontal para patch panels y 2U en posición vertical para switches de red, optimizando el espacio disponible. La estructura de acero al carbón calibre 20 con pintura electrostática horneada soporta una carga máxima de 60 kg, mientras que el sistema de ventilación con termostato ajustable, filtros antipolvo y aislante térmico interno garantiza condiciones estables de operación. Incluye cerradura de seguridad con llave, espacio interior para gestión de cableado y salidas múltiples de cableado para mantener ordenada la infraestructura.
Rack estándar de 19 pulgadas
Configuración 4U horizontal y 2U vertical
Capacidad de carga de 60 kg
Material: acero al carbón calibre 20
Pintura electrostática negra mate horneada
Ventilador controlado por termostato ajustable
Filtros contra polvo y aislante térmico interno
Cerradura de seguridad con llave incluida
Espacio para cableado interior y salidas múltiples
Compatible con ventilador de 12 x 12 cm
Peso: 12.5 kg
Dimensiones: 168 x 605 x 615 mm
Profundidad de área de trabajo: 280 mm vertical / 80 mm horizontal

Desempeño
Capacidad de carga: 60 kg
Configuración: 4U horizontal / 2U vertical
Estándar: Rack 19 pulgadas
Ventilación: Termostato ajustable
Ventilador opcional: 12 x 12 cm

Físicas / Eléctricas
Material: Acero al carbón calibre 20
Acabado: Pintura electrostática negra mate
Dimensiones: 168 x 605 x 615 mm
Profundidad útil: 280 mm vert. / 80 mm horiz.
Peso: 12.5 kg

Contenido del Paquete
Gabinete armado listo para instalación
Cerradura de seguridad con llave
Filtros contra polvo
Aislante térmico interno
Tornillería de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Cerradura con llave para seguridad física del equipamiento**
Característica 2	**Filtros antipolvo y aislante térmico interno incluidos**
Característica 3	**Gestión de cableado interior con salidas múltiples integradas**
Característica 4	**Estructura preensamblada lista para instalación inmediata en sitio**
Característica 5	**Compatible con ventilador de 12 x 12 cm opcional**
Característica 6	**Profundidad útil 280 mm vertical y 80 mm horizontal**