



Gabinete Rack de Pared 12 Unidades / 19 Pulgadas / Ventilado / Puerta de Vidrio / Acero Calibre 18 / Carga 100 Kg / 635 x 606 x 612 mm

(25 x 23.9 x 24.1 in) / Pintura Electrostática / Negro

SKU: SR-19-12-GN3G Marca: LINKEDPRO Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$5,451.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>SR modelo: SR1912GN3G</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Gabinete SR1912GN3G es una solución de montaje en pared de 12 unidades rack diseñada para alojar equipamiento de 19 pulgadas en entornos de telecomunicaciones, redes, videovigilancia y centros de datos pequeños. Fabricado en acero de calibre 18 con pintura electrostática en color negro, ofrece una capacidad de carga estándar de hasta 100 Kg, con un peso propio de 30 Kg. Su diseño incorpora dos accesos de cables en la parte superior, dos accesos ventilados superiores compatibles con ventiladores de 120 mm, y laterales completamente removibles que facilitan el acceso durante la instalación y el mantenimiento. La puerta frontal de vidrio templado y con variante perforada disponible en el modelo SR1912GN3P incluye cerradura con llave, complementada por cuatro candados laterales que garantizan la seguridad física de los equipos instalados. Con dimensiones de 635 mm de ancho, 606 mm de profundidad y 612 mm de altura (25 x 23.9 x 24.1 in) y una profundidad de área de trabajo de 592 mm, este gabinete está optimizado para instalaciones de cableado estructurado, switches, patch panels y servidores compactos en sitios con espacio limitado.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='font-size: 24px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades Rack: 12U<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho Estándar: 19 Pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Montaje: Pared<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero Calibre 18<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Pintura Electrostática<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerta Frontal: Vidrio templado removible con cerradura y llave<li style='margin-bottom: 5px;'>Variante Disponible: Puerta perforada (Modelo SR1912GN3P)<li style='margin-bottom: 5px;'>Laterales: 2 laterales removibles<li style='margin-bottom: 5px;'>Candados Laterales: 4 para protección<li style='margin-bottom: 5px;'>Accesos Superiores: 2 accesos de cables + 2 accesos ventilados<li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilación: Compatible con ventiladores de 120 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño y Capacidad</div><div style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Carga Estándar: 100 Kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del Gabinete: 30 Kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de Área de Trabajo: 592 mm (23.3 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho entre Puntos de Fijación: 554 mm (21.8 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura hasta Acceso de Cables: 45 mm (1.8 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho del Acceso de Cables: 270 mm (10.6 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje a Pared: Sistema estándar y seguro</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Familia de Productos</div><div style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: none;'><ul style='list-style-type: none; padding: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Serie GN3G (Puerta de Vidrio)<li style='margin-bottom: 5px;'>Serie GN3P (Puerta Perforada)</div></div><div style='flex: 1 1 200px;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit;'><strong style='font-size: 18px;'>Familia de Productos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Disponible en: 04U, 06U, 09U, 12U, 16U, 24U<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 16px;'>Profundidades: 18.5, 21.5, 26.3, 30, 33, 42.3 (según modelo)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta hasta 100 kg de equipamiento de red y telecomunicaciones
Característica 2	Puerta frontal de vidrio templado con cerradura de seguridad
Característica 3	Paneles laterales removibles para instalación y mantenimiento ágil
Característica 4	Ventilación superior preparada para ventiladores de 120 mm
Característica 5	Doble acceso de cableado superior para organización de infraestructura
Característica 6	Acero calibre 18 con acabado electrostático negro anticorrosivo