



Gabinete Rack de Piso / 42U / 600 × 800 mm (23.6 x 31.5') / Carga 800 kg (1,763.7 lb) / Puerta Perforada / Ventiladores Integrados / Ruedas con Seguro

SKU: UACC-RACK-42U-800-P Marca: UBIQUITI Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$37,163.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete rack de piso 42U totalmente ensamblado, diseñado para instalaciones de centros de datos y salas de servidores que requieren organización, seguridad y gestión térmica eficiente del equipo de red. Estructura de 4 postes en acero SPCC con tratamiento de pintura electrostática que garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad prolongada en entornos de alta demanda. La puerta frontal perforada, combinada con ventiladores integrados y aperturas estratégicas, permite un flujo de aire optimizado que previene el sobrecalentamiento de dispositivos de alta densidad. Los paneles laterales removibles con cerradura facilitan el acceso controlado para mantenimiento y expansiones, mientras que el sistema de ruedas con seguro y bases niveladoras ofrece versatilidad para reubicación y estabilidad definitiva una vez posicionado. Capacidad de carga estática de 800 kg que soporta equipos pesados incluyendo servidores, switches empresariales, UPS y sistemas de almacenamiento.

Características Generales• Gabinete cerrado tipo piso 42U de 4 postes• Puertas perforadas frontales para ventilación optimizada• Paneles laterales removibles con llave para acceso seguro• Ventiladores integrados y aperturas para gestión térmica• Ruedas con seguro y bases niveladoras incluidas• Accesorios para gestión de cableado incluidos• Material: acero SPCC con pintura electrostática

Desempeño y CapacidadCapacidad de carga estática: 800 kg (1,763.7 lb)Capacidad: 42UProfundidad: 800 mm (31.5')Ancho: 600 mm (23.6')Altura con ruedas: 2,050 mm (80.7')Altura sin ruedas: 1,966 mm (77.4')Físicas y MaterialesMaterial del gabinete: acero SPCCEspesor puerta/paneles laterales: 1.2 mm (0.05')Acabado: pintura electrostáticaPeso del rack: 84.6 kg (186.5 lb)Peso con empaque: 110.4 kg (243.4 lb)Dimensiones de EmpaqueLargo: 740 mm (29.1')Ancho: 965 mm (38')Alto: 2,223 mm (87.5')Peso: 110.4 kg (243.4 lb)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en acero SPCC con pintura electrostática para máxima durabilidad
Característica 2	Puerta frontal perforada para flujo de aire optimizado y gestión térmica eficiente
Característica 3	Paneles laterales removibles con cerradura para acceso seguro al equipo
Característica 4	Ventiladores integrados con aperturas para control térmico del centro de datos
Característica 5	Ruedas con seguro y bases niveladoras para instalación flexible y estable
Característica 6	Capacidad de carga estática 800 kg (1,763.7 lb) para equipos de alta densidad