



Gabinete Rack de Piso / 42U / 600 x 1000 mm (23.6 x 39.4') / Carga 800 kg (1763.7 lb) / Ventiladores con Sensor Térmico / Puerta Vidrio Templado / Ruedas Bloqueables

SKU: UACC-RACK-42U-1000-G Marca: UBIQUITI Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$46,369.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete rack de piso de 42U totalmente ensamblado, diseñado para instalaciones de infraestructura de red y centros de datos. Cuenta con estructura de 4 postes de acero SPCC con espesor de 2 mm, puerta frontal de vidrio templado para monitoreo visual del equipamiento, y puerta trasera sólida. La ventilación optimizada incorpora ventiladores integrados con sensor térmico para regulación automática de la temperatura interna. Los paneles laterales son removibles y cuentan con cierre de llave, facilitando el acceso para mantenimiento y gestión de cableado. Incluye ruedas bloqueables para movilidad controlada y capacidad de carga estática de hasta 800 kg, soportando equipamiento de alta densidad.

Características Generales

- Gabinete rack 42U de 4 postes, tipo cerrado, totalmente ensamblado
- Puerta frontal de vidrio templado profesional
- Puerta trasera sólida
- Paneles laterales removibles con llave
- Ventiladores integrados con sensor térmico
- Ruedas bloqueables (casters) incluidas
- Accesorios para gestión de cableado incluidos
- Capacidad de carga estática: hasta 800 kg (1763.7 lb)
- Dimensiones
- Empaque: 740 x 1,165 x 2,223 mm (29.1 x 45.9 x 87.5")
- Rack con ruedas: 600 x 1,000 x 2,050 mm (23.6 x 39.4 x 80.7")
- Rack sin ruedas: 600 x 1,000 x 1,966 mm (23.6 x 39.4 x 77.4")
- Peso y Materiales
- Peso empaque: 120.6 kg (265.9 lb)
- Peso rack: 92.4 kg (203.7 lb)
- Material gabinete: acero SPCC
- Puerta/paneles laterales: 1.2 mm (0.05")
- Cuerpo principal: 1 mm (0.04")
- Postes: 2 mm (0.08")
- Contenido del Paquete
- Gabinete rack 42U totalmente ensamblado
- Puerta frontal de vidrio templado
- Puerta trasera sólida
- Paneles laterales removibles con llave
- Ventiladores integrados con sensor térmico
- Ruedas bloqueables (casters)
- Accesorios para gestión de cableado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga estática hasta 800 kg para equipamiento denso
Característica 2	Ventiladores con sensor térmico para control automático de temperatura
Característica 3	Paneles laterales removibles con llave para acceso seguro
Característica 4	Puerta frontal de vidrio templado para visibilidad del equipo
Característica 5	Ruedas bloqueables para reubicación segura en centro de datos
Característica 6	Estructura de acero SPCC con postes de 2 mm para alta rigidez