



Gabinete Rack de Piso / 42U / 600 x 800 mm (23.6 x 31.5') / Capacidad 800 kg (1,763.7 lb) / Puerta Vidrio Templado / Ventiladores Integrados

SKU: UACC-RACK-42U-800-G Marca: UBIQUITI Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$37,163.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete rack de piso de 42U completamente ensamblado, diseñado para alojar equipamiento de red y servidores en entornos de centro de datos y salas de telecomunicaciones. Estructura fabricada en acero SPCC con capacidad de carga de 800 kg, puerta frontal de vidrio templado reversible, ventilación optimizada mediante ventiladores integrados con sensor térmico, paneles laterales removibles con llave para acceso controlado, y sistema de movilidad con ruedas con bloqueo complementadas con bases niveladoras ajustables para estabilidad en cualquier superficie.Características Generales✓ Gabinete rack de 42U totalmente ensamblado✓ Puerta frontal de vidrio templado y reversible✓ Ventilación optimizada con ventiladores integrados y sensor térmico✓ Estructura de acero SPCC con capacidad de 800 kg✓ Paneles laterales removibles y con llave✓ Ruedas con bloqueo y bases niveladoras ajustables✓ Puerta trasera sólida y accesorios para gestión de cableadoDimensionesEmpaque: 740 x 965 x 2,223 mm (29.1 x 38 x 87.5')Rack con ruedas: 600 x 800 x 2,050 mm (23.6 x 31.5 x 80.7')Rack sin ruedas: 600 x 800 x 1,966 mm (23.6 x 31.5 x 77.4')Peso y MaterialesPeso empaque: 118.6 kg (261.5 lb)Peso rack: 92.4 kg (203.7 lb)Material gabinete: Acero SPCCPuerta / paneles laterales: 1.2 mm (0.05')Especificaciones de RackCapacidad de carga: 800 kg (1,763.7 lb)Configuración: 4 postes, gabinete cerradoPuerta trasera: SólidaAccesorios: Gestión de cableado incluida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero SPCC soporta hasta 800 kg de equipamiento crítico
Característica 2	Puerta frontal de vidrio templado reversible para acceso flexible
Característica 3	Ventilación activa con ventiladores integrados y sensor térmico
Característica 4	Paneles laterales removibles con cerradura para mantenimiento seguro
Característica 5	Ruedas con bloqueo y bases niveladoras para movilidad y estabilidad
Característica 6	Totamente ensamblado listo para despliegue inmediato en centro de datos