



## Gabinete Rackeable / 06 Unidades / Pared 19 Pulgadas / Puerta de Cristal / Pintura Electroestática Negro / Abatible 120° / Ventilación 120 mm

SKU: SR-19-06-GAPV5    Marca: LINKEDPRO    Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$6,781.34

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;"><strong style="font-weight: bold;">SR modelo:</strong> SR1906GAPV5</h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gabinete rackeable de 06 unidades diseñado para montaje en pared con est&aacute;ndar 19 pulgadas. Fabricado en acero de calibres 18 y 22 con pintura electrost&aacute;tica color negro, ofrece una capacidad de carga m&aacute;xima de 80 kg. Cuenta con puerta frontal de vidrio con cerradura y llave, laterales removibles, y sistema abatible que permite apertura hasta 120 grados. Ideal para instalaciones de equipo de redes, telecomunicaciones, videovigilancia, switches y networking, incluye entrada de cables en marco trasero, ranuras para ventiladores de 120 mm, y accesos con escobillas para gesti&oacute;n de cableado.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><span style="font-size: 24px;">Caracter&iacute;sticas Generales</span></h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Tipo:</strong> Gabinete rackeable de pared</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Capacidad:</strong> 06 unidades (U)</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Ancho est&aacute;ndar:</strong> 19 pulgadas</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Material:</strong> Acero calibres 18 y 22</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Pintura:</strong> Electrost&aacute;tica color negro</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Peso:</strong> 19.6 kg</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Capacidad de carga:</strong> 80 kg</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Ângulo de apertura:</strong> Abatible hasta 120&deg;</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Ventilaci&oacute;n:</strong> Compatible con ventiladores 120 mm</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"><span style="font-size: 24px;">Dimensiones</span></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Ancho total:</strong> 634 mm (24.96 in)</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Profundidad &aacute;rea trabajo:</strong> 570 mm (22.44 in)</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Ancho posterior:</strong> 570 mm (22.44 in)</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Alto posterior:</strong> 243 mm (9.57 in)</li></ul></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"><span style="font-size: 24px;">Caracter&iacute;sticas Estructurales</span></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Puerta frontal:</strong> Vidrio con cerradura y llave</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Laterales:</strong> Removibles con broches y cierre</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Marco posterior:</strong> Con cierre y chapa</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Entrada cables:</strong> En marco trasero con escobillas</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Ventilaci&oacute;n:</strong> Ranuras para ventiladores</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Tapas pasacables:</strong> Desprendibles</li></ul></div></div></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"><span style="font-size: 24px;">Aplicaciones</span></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Redes y telecomunicaciones</strong></li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Videovigilancia</strong></li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Switches y networking</strong></li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Equipos de rack</strong></li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Montaje en pared</strong></li></ul></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 18px;"><h4 style="font-size: 18px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li>Serie GAPV5: 06, 09, 12, 16 y 24 UR</li></ul></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Carga máxima de 80 kg para equipos de red y telecomunicaciones                 |
| Característica 2 | Puerta de vidrio con cerradura y llave para seguridad física del equipo        |
| Característica 3 | Abatimiento de 120° facilita instalación y mantenimiento en espacios reducidos |
| Característica 4 | Laterales removibles para acceso rápido a conexiones internas                  |
| Característica 5 | Escobillas y anclajes integrados para gestión ordenada de cableado             |
| Característica 6 | Ranuras para ventiladores de 120 mm permiten ventilación activa opcional       |